



Sto-Turbofix Mini

Das leichte Klebverfahren
für StoTherm Systeme
mit Polystyrol-Dämmung

Sparen Sie sich aufwändige Logistik, Materialverteilung und langwierige Rüst- und Reinigungszeiten. Keine Silotechnik – alles, was Sie brauchen, steckt in diesen kleinen Dosen – und die Gewichtsreduzierung durch den ultraleichten, einkomponentigen Klebschaum macht das Verlegen der Dämmplatten zum Kinderspiel.

Vorteile, die bestechen:

- **Schnelle, unkomplizierte Verarbeitung**
- **Keine Vorbereitungszeit:**
Schaumpistole anschrauben und los geht's!
- **Gute Haftung auf fast allen Untergründen**
- **Überarbeitbar bereits nach zwei Stunden**
- **Keine Reinigung von Maschinen und Werkzeugen**

Sto-Turbofix Mini – genial einfach!

Beachten Sie die im Folgenden aufgeführten Anwendungsschritte. Dann wird es mit Sto-Turbofix Mini genial einfach, Zeit und Geld zu sparen.



Die Sto-Turbofix Mini Verarbeitungskomponenten

- Sto-Turbofix Mini Dose mit 1K-Klebeschau
- Sto-Füllschaumpistole Profi
- Sto-Pistolenreiniger
- Schutzbrille
- Handschuhe
- Sto-Polystyrol Hartschaumplatte EPS-F



Verlegung der Dämmplatten
Dämmplatten von unten nach oben dicht gestoßen im Verband, an den Gebäudeecken versetzt, verlegen.
Hinweis: Die Dämmplatten dürfen nicht an die Wand geklopft werden. Der Klebeflächenanteil (Kontaktfläche) muss $\geq 40\%$ sein.



Dose schütteln
Die Dose kräftig schütteln, um den Klebeschau aufzumischen.



Dosenwechsel
Die Pistole von der restentleerten Dose abschrauben und eventuell vorhandene Schaumreste mit Hilfe des Sto-Pistolenreinigers entfernen. Danach kann die Pistole auf die nächste Dose aufgeschraubt werden.



Pistole aufschrauben
Aufschrauben der Schaumpistole auf die Sto-Turbofix Mini Dose.



Nachjustieren
Die verlegten Dämmplatten müssen während der offenen Zeit des Klebeschau (10-20 min) mit einer langen Wasserwaage oder Setzlatte nachjustiert werden.



Klebeschauauftrag auf die Dämmplatte
Auftragen eines umlaufenden Klebeschauwulst mit eingeschlossenem W oder M. Bei der Verklebung von Sto-Turbofix Mini sind Nut+Feder Dämmplatten empfohlen. Diese minimieren die Gefahr der Nachexpansion.



Lagerung/Reinigung
Idealerweise sollte die Pistole kontinuierlich auf einer gefüllten Dose aufgeschraubt sein. Durch das geschlossene System kann der Schaum nicht erhitzen. Ansonsten muss die Schaumpistole wie im Bild gezeigt und im Folgenden beschrieben gereinigt werden: Aufschrauben der Schaumpistole auf den Sto-Pistolenreiniger und durchspülen der Pistole.

Einfach überzeugend!

im Vergleich:	Herkömmlicher mineralischer Klebemörtel	Sto-Turbofix Mini Klebeschau
Reichweite:	ca. 6 m ² /25 kg-Sack	ca. 4–6 m ² /Dose
Gewicht:	4 kg/m ²	ca. 0,15 kg/m ²
Überarbeitung:	nach mindestens 24 Stunden	nach 2 Stunden



Sto-Turbofix Mini Recycling leicht gemacht!

Recycling der restentleerten Sto-Turbofix Mini Dosen durch INTERSEROH Austria GmbH. Für Rückfragen steht die INTERSEROH Austria GmbH unter 01/714 2005-34 zur Verfügung

Sto Ges.m.b.H.

Richtstraße 47
A 9500 Villach
Telefon 04242 33133
Telefax 04242 34347

info.at@sto.com
www.sto.at

Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblättern und Zulassungen sind zwingend zu beachten.