


Technisches Merkblatt

StoDivers GR

Grundreiniger für EP-/PUR-Bodenbeschichtungen



Charakteristik

- Anwendung**
- innen und freibewittert
 - geeignet für die Entfernung alter Polymer- und Wachsschichten
 - geeignet für die Entfernung von Schmutzanreicherungen auf Sto-Boden- und Balkonbeschichtungen

- Eigenschaften**
- entfernt alte Pflegeschichten schnell und gründlich
 - spart bis zu 50 % Arbeitszeit, da kein Nachspülen oder Neutralisieren erforderlich ist
 - gute Haftung zu nachfolgender Einpflege mit StoDivers P 105 / 110 / 120
 - wässrig

Technische Daten

Kriterium	Norm / Prüfvorschrift	Wert/ Einheit	Hinweise
Dichte	EN ISO 2811-2	1,0 g/cm ³	
pH-Wert		13,0 - 14,0	
Viskosität (bei 23 °C)	EN ISO 3219	> 5 mPa.s	

Bei der Angabe der Kennwerte handelt es sich um Durchschnittswerte bzw. ca.-Werte. Aufgrund der Verwendung natürlicher Rohstoffe in unseren Produkten können die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeinträchtigung der Produkteignung geringfügig abweichen.

Verarbeitung

Verarbeitungstemperatur Unterste Verarbeitungstemperatur: +8 °C
Oberste Verarbeitungstemperatur: +30 °C

Verarbeitungszeit Abhängig vom Verschmutzungsgrad.

Mischungsverhältnis StoDivers GR : Wasser = 1 : 4 bis 1 : 8 Gewichtsteile

Beschichtungsaufbau Grundreiniger StoDivers GR

Applikation handelsübliche Reinigungsgeräte

Technisches Merkblatt

StoDivers GR

Grundreiniger StoDivers GR

StoDivers GR kann auf allen StoCretec-Bodenbeschichtungssystemen angewendet werden.

Bei Anwendung auf StoCryl BF 100, StoPox WL 100/200/111/211/100 transparent, bzw. StoPox WB 100/110 vorher die Farbechtheit/Verträglichkeit, speziell bei Sonderfarbtönen, prüfen.

Je nach Schichtaufbau der Schmutz- oder Wachsschicht ist StoDivers GR in einer Verdünnung von 1:4 bis 1:8 mit kaltem Wasser anzuwenden. Lösung gleichmäßig und großzügig mit einem Wischmopp auf dem Boden verteilen und 5 - 10 Minuten einwirken lassen. Boden mit einer Einscheibenmaschine und geeignetem Pad scheuern und Schmutzflotte mit einem Wasserauger aufnehmen. Ggf. den Vorgang mehrmals wiederholen.

Ansätze mit dem Wischmop entfernen. Boden gründlich trocknen lassen. Ein Nachspülen mit klarem Wasser ist nicht erforderlich.

Auftrag von StoDivers P 105 / StoDivers P 120 gemäß Angaben im Technischen Merkblatt.

Reinigung der Werkzeuge Mit Wasser reinigen.

Hinweise, Empfehlungen, Spezielles, Sonstiges Allgemeine Verarbeitungshinweise unter www.stocretec.de (Produkte) sowie im Anhang des aktuellen Handbuchs "Technische Merkblätter"

Lieferung im Karton, 2 x 5 l Kanister

Liefern

Verpackung Karton

Artikelnummer	Bezeichnung	Gebinde
00528-003	StoDivers GR (= 2 x 5 Liter Kanister)	1 Stück Karton

Lagerung

Lagerbedingungen Trocken und frostfrei lagern; direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

Lagerdauer Im Originalgebände bis ... (siehe Verpackung).

Kennzeichnung

Produktgruppe Reinigungsmittel

Technisches Merkblatt

StoDivers GR

Sicherheit

Dieses Produkt ist nach der geltenden EU-Richtlinie kennzeichnungspflichtig. Sie erhalten bei Erstbezug ein EG-Sicherheitsdatenblatt. Bitte beachten Sie die Informationen zum Umgang mit dem Produkt, der Lagerung und Entsorgung.

Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen.

Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

Sto Ges.m.b.H.
Richtstraße 47
A - 9500 Villach
Telefon: 04242 33-1330
Telefax: 04242 34-347
www.sto.at