

Leistungserklärung für das Bauprodukt

Sto-Ecotwist

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	PROD2082 Sto-Ecotwist
Verwendungszweck(e)	Dübel gemäß ETA zur Befestigung von Wärmedämm-Verbundsystemen, Nutzungskategorien: A, B, C, D und E
Hersteller	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 2+
Harmonisierte Norm	Dübel gemäß ETA
Notifizierte Stelle(n)	TU Darmstadt NB 2873
Europäisches Bewertungsdokument	EAD 330196-01-0604
Europäische Technische Bewertung	See ETA-12/0208/fischerwerke (TermoZ SV II Ecotwist)
Technische Bewertungsstelle	DIBt Berlin
Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation	Nicht relevant

Erklärte Leistung(en)		
Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Verschiebungen	See ETA-12/0208	EAD 330196-01-0604
Tellersteifigkeit	See ETA-12/0208	EAD 330196-01-0604
Rand- und Achsabstände	See ETA-12/0208	EAD 330196-01-0604
Charakteristische Tragfähigkeit bei Zugbeanspruchung	See ETA-12/0208	EAD 330196-01-0604
Punktbezogener Wärmedurchgangskoeffizient (CHI-Wert)	See ETA-12/0208	EAD 330196-01-0604

NPD = no performance determined

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

ppa. Francisco Ramos / Leiter Geschäftsfelder Fassade und Innenraum

Diese Abschrift wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

04.10.2023

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Die aktuell gültige Fassung der Leistungserklärung ist unter www.sto.com/ce elektronisch abrufbar.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0101-0180-2

12

NB 2873

PROD2082 Sto-Ecotwist
Dübel gemäß ETA

zur Befestigung von Wärmedämm-Verbundsystemen, Nutzungskategorien: A, B, C, D und E

Verschiebungen	See ETA-12/0208
Tellersteifigkeit	See ETA-12/0208
Rand- und Achsabstände	See ETA-12/0208
Charakteristische Tragfähigkeit bei Zugbeanspruchung	See ETA-12/0208
Punktbezogener Wärmedurchgangskoeffizient (CHI-Wert)	See ETA-12/0208