

Leistungserklärung für das Bauprodukt Sto-Gabbro Super Dark (NSF013)



Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	PROD3941 Sto-Gabbro Super Dark (NSF013)	
Verwendungszweck(e)	Natursteinprodukte-Fliesen für Wand- und Deckenbekleidungen im Innen- und Außenbereich	
Hersteller	VeroStone GmbH, Willibaldstr. 38, D-85072 Eichstätt-Blumenberg	
System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 4 (Brandverhalten) System 4 (gilt für alle anderen "Wesentlichen Merkmale" in der Tabelle)	
Harmonisierte Norm	EN 12057:2015	
Notifizierte Stelle(n)	Nicht relevant	
Europäisches Bewertungsdokument	Nicht relevant	
Europäische Technische Bewertung	Nicht relevant	
Technische Bewertungsstelle	Nicht relevant	
Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation	Nicht relevant	
Erklärte Leistung(en)		
Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 12057:2015
Wasseraufnahme	0,1 M% (Mittelwert)	EN 12057:2015
Wasserdampfdurchlässigkeit	NPD	EN 12057:2015
Dauerhaftigkeit	33,1 MPa ohne Frost-Tau-Wechsel (Mittelwert)	EN 12057:2015
Dauerhaftigkeit	34,4 MPa nach 12 Frost-Tau-Wechsel (Mittelwert)	EN 12057:2015
Gefährliche Substanzen	NPD	EN 12057:2015
Wärmedurchlasswiderstand	NPD	EN 12057:2015
Biegefestigkeit	30,2 MPa (unterer Erwartungswert)	EN 12057:2015
Rohdichte	3,06 g/cm³ (Mittelwert)	EN 12057:2015
offene Porosität	0,34 % (Mittelwert)	EN 12057:2015
Widerstand gegen Wärmeschock	NPD	EN 12057:2015
Petrographische Beschreibung	Gabbro	EN 12057:2015
Emission von Radioaktivität	NPD	EN 12057:2015

NPD = no performance determined

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

ppa. Francisco Ramos / Leiter Geschäftsfelder Fassade und Innenraum

Diese Abschrift wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

15.07.2022

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Die aktuell gültige Fassung der Leistungserklärung ist unter www.sto.com/ce elektronisch abrufbar.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0101-0304-1

18

PROD3941 Sto-Gabbro Super Dark (NSF013)
EN 12057:2015 Natursteinprodukte-Fliesen

für Wand- und Deckenbekleidungen im Innen- und Außenbereich

Brandverhalten	A1
Wasseraufnahme	0,1 M% (Mittelwert)
Dauerhaftigkeit	33,1 MPa ohne Frost-Tau-Wechsel (Mittelwert)
Dauerhaftigkeit	34,4 MPa nach 12 Frost-Tau-Wechsel (Mittelwert)
Wasserdampfdurchlässigkeit	NPD
Gefährliche Substanzen	NPD
Wärmedurchlasswiderstand	NPD
Biegefestigkeit	30,2 MPa (unterer Erwartungswert)
Rohdichte	3,06 g/cm ³ (Mittelwert)
offene Porosität	0,34 % (Mittelwert)
Widerstand gegen Wärmeschock	NPD
Petrographische Beschreibung	Gabbro
Emission von Radioaktivität	NPD