

Leistungserklärung für das Bauprodukt

Sto-Weichfaserplatte M 042

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	PROD1058 Sto-Weichfaserplatte M 042
Verwendungszweck(e)	Holzfaser-Fassadendämmplatte Wärmedämmprodukt für Gebäude
Hersteller	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 3 (Brandverhalten) System 3 (gilt für alle anderen "Wesentlichen Merkmale" in der Tabelle)
Harmonisierte Norm	EN13171:2012 + A1:2015
Notifizierte Stelle(n)	MPA Stuttgart NB 0672 MPA NRW NB 0432
Europäisches Bewertungsdokument	Nicht relevant
Europäische Technische Bewertung	Nicht relevant
Technische Bewertungsstelle	Nicht relevant
Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation	Nicht relevant

Erklärte Leistung(en)

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	E	EN13171:2012 + A1:2015
Wasseraufnahme	WS1,0	EN13171:2012 + A1:2015
Wasserdampfdurchlässigkeit	MU4	EN13171:2012 + A1:2015
Gefährliche Substanzen	NPD	EN13171:2012 + A1:2015
Schallabsorptionsgrad α_w	NPD	EN13171:2012 + A1:2015
Dimensionsstabilität bei definierten Temperatur- und Feuchtebedingungen	NPD	EN13171:2012 + A1:2015
Druckfestigkeit (Kategorie)	CS(10\Y) 100	EN13171:2012 + A1:2015
Zug-/ Biegefestigkeit (Klasse)	TR10	EN13171:2012 + A1:2015
Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D	0,040 W/(m*K)	EN13171:2012 + A1:2015
Glimmverhalten	NPD	EN13171:2012 + A1:2015

NPD = no performance determined

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

ppa. Francisco Ramos / Leiter Geschäftsfelder Fassade und Innenraum

Diese Abschrift wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

25.07.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Die aktuell gültige Fassung der Leistungserklärung ist unter www.sto.com/ce elektronisch abrufbar.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

0101-0155-5

13

NB 0672
NB 0432

PROD1058 Sto-Weichfaserplatte M 042
Holzfaser-Fassadendämmplatte
Wärmedämmprodukt für Gebäude

Brandverhalten	E
Wasseraufnahme	WS1,0
Wasserdampfdurchlässigkeit	MU4
Gefährliche Substanzen	NPD
Schallabsorptionsgrad α_w	NPD
Dimensionsstabilität bei definierten Temperatur- und Feuchtebedingungen	NPD
Druckfestigkeit (Kategorie)	CS(10\Y) 100
Zug-/ Biegefestigkeit (Klasse)	TR10
Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D	0,040 W/(m*K)
Glimmverhalten	NPD