

Leistungserklärung für das Bauprodukt

StoBrick 4000

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

PROD5026 StoBrick 4000

Verwendungszweck(e)

Keramische Fliesen und Platten
für Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich

Hersteller

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der
Leistungsbeständigkeit

System 4 (Brandverhalten)
System 4 (gilt für alle anderen "Wesentlichen Merkmale" in der Tabelle)

Harmonisierte Norm

EN 14411:2012

Notifizierte Stelle(n)

NPD

Europäisches Bewertungsdokument

Nicht relevant

Europäische Technische Bewertung

Nicht relevant

Technische Bewertungsstelle

Nicht relevant

Angemessene Technische Dokumentation und/oder
Spezifische Technische Dokumentation

Nicht relevant

Erklärte Leistung(en)

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 14411:2012
Dauerhaftigkeit	bestanden bei Anwendungen im Innenbereich	EN 14411:2012
Dauerhaftigkeit	bestanden bei Anwendungen im Außenbereich: Frost-Tauwechsel-Beständigkeit	EN 14411:2012
Verbundfestigkeit	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ zementhaltige Mörtel, Typ C1	EN 14411:2012
Temperaturwechselbeständigkeit	bestanden	EN 14411:2012
Freisetzung von Cadmium	NPD	EN 14411:2012
Freisetzung von Blei	NPD	EN 14411:2012

NPD = no performance determined

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

ppa. Francisco Ramos / Leiter Geschäftsfelder Fassade und Innenraum

Diese Abschrift wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

28.02.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Die aktuell gültige Fassung der Leistungserklärung ist unter www.sto.com/ce elektronisch abrufbar.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0101-0399-1

23

PROD5026 StoBrick 4000

EN 14411:2012 Keramische Fliesen und Platten

für Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich

Brandverhalten	A1
Dauerhaftigkeit	bestanden bei Anwendungen im Innenbereich
Dauerhaftigkeit	bestanden bei Anwendungen im Außenbereich: Frost-Tauwechsel-Beständigkeit
Verbundfestigkeit	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ zementhaltige Mörtel, Typ C1
Temperaturwechselbeständigkeit	bestanden
Freisetzung von Cadmium	NPD
Freisetzung von Blei	NPD