

Leistungserklärung für das Bauprodukt

StoCrete EH 200

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	PROD3578 StoCrete EH 200
Verwendungszweck(e)	EN 1504-2: Oberflächenschutzprodukte - Beschichtung Regulierung des Feuchtehaushaltes (2.2) zunehmender elektrischer Widerstand (8.2) EN 13813: Kunstharzestrichmörtel
Hersteller	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	EN 1504-2: System 3 (für Verwendungszwecke, die Vorschriften zum Brandverhalten unterliegen) System 4 (für Verwendungszwecke bei niedrigen Leistungsanforderungen in Gebäuden und ingenieurtechnischen Bauwerken) EN 13813: System 3 (für Anwendungen in Innenräumen, die Vorschriften an das Brandverhalten unterliegen) System 4 (für Anwendungen in Innenräumen)
Harmonisierte Norm	EN 1504-2:2004 EN 13813:2002
Notifizierte Stelle(n)	0832
Europäisches Bewertungsdokument	Nicht relevant
Europäische Technische Bewertung	Nicht relevant
Technische Bewertungsstelle	Nicht relevant
Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation	Nicht relevant
Erklärte Leistung(en)	Das Produkt wird ggf. eingesetzt in Verbindung mit: StoCryl EH 100

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A2 _{fl} - s1	System 3 / EN 13813:2002
Brandverhalten	A2 _{fl} - s1	System 3 / EN 1504-2:2004
Wasserdampfdurchlässigkeit	Klasse I	System 4 / EN 13813:2002
Wasserdampfdurchlässigkeit	Klasse I	System 4 / EN 1504-2:2004
Biegezugfestigkeit	F10	System 4 / EN 13813:2002
Schallabsorptionsgrad α_w	NPD	System 4 / EN 13813:2002
Wasserdurchlässigkeit	$w < 0,1 \text{ kg} / (\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$	System 4 / EN 13813:2002
Verschleißwiderstand	AR0,5..	System 4 / EN 13813:2002
Abreißversuch zur Beurteilung der Haftfestigkeit	$\geq 2,0 (1,5) \text{ N/mm}^2$	System 4 / EN 1504-2:2004
Antistatisches Verhalten	NPD	System 4 / EN 1504-2:2004
Chemische Beständigkeit	NPD	System 4 / EN 13813:2002
Freisetzung korrosiver Substanzen	CT	System 4 / EN 13813:2002

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

Leistungserklärung 0103-6098-2
nach EU-BauPVO Nr. 305/2011

Gitterschnitt	NPD	System 4 / EN 1504-2:2004
Griffigkeit	NPD	System 4 / EN 1504-2:2004
Lineares Schrumpfen	NPD	System 4 / EN 1504-2:2004
Trittschallisolierung	NPD	System 4 / EN 13813:2002
Wärmedämmung	NPD	System 4 / EN 13813:2002
Kapillare Wasseraufnahme und Wasserdurchlässigkeit	$w < 0,1 \text{ kg} / (\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$	System 4 / EN 1504-2:2004
Schlagfestigkeit	$\geq \text{IR4}$	System 4 / EN 1504-2:2004
Wärmeausdehnungskoeffizient	$\leq 30,0 \cdot 10^{-1} \text{K}^{-1}$	System 4 / EN 1504-2:2004
Gefährliche Stoffe	NPD	System 4 / EN 1504-2:2004
Haftfestigkeit auf nassem Beton	NPD	System 4 / EN 1504-2:2004
Druckfestigkeit	C50	System 4 / EN 13813:2002
Druckfestigkeit	Klasse II	System 4 / EN 1504-2:2004
Rissüberbrückungsfähigkeit	NPD	System 4 / EN 1504-2:2004

NPD = no performance determined

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

ppa. Francisco Ramos / Leiter Geschäftsfelder Fassade und Innenraum

Diese Abschrift wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

20.10.2025

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Die aktuell gültige Fassung der Leistungserklärung ist unter www.sto.com/ce elektronisch abrufbar.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0103-6098-2

17

0832

PROD3578 StoCrete EH 200
EN 1504-2:2004
EN 13813:2002

EN 1504-2:
Oberflächenschutzprodukte - Beschichtung
Regulierung des Feuchtehaushaltes (2.2)
zunehmender elektrischer Widerstand (8.2)
EN 13813:
Kunstharzestrichmörtel

Brandverhalten	A2 _{fl} - s1
Brandverhalten	A2 _{fl} - s1
Biegezugfestigkeit	F10
Wasserdampfdurchlässigkeit	Klasse I
Wasserdampfdurchlässigkeit	Klasse I
Schallabsorptionsgrad α_w	NPD
Wasserdurchlässigkeit	$w < 0,1 \text{ kg} / (\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$
Verschleißwiderstand	AR0,5
Abreißversuch zur Beurteilung der Haftfestigkeit	$\geq 2,0 (1,5) \text{ N/mm}^2$
Antistatisches Verhalten	NPD
Chemische Beständigkeit	NPD
Freisetzung korrosiver Substanzen	CT
Gitterschnitt	NPD
Griffigkeit	NPD
Lineares Schrumpfen	NPD
Trittschallisolierung	NPD
Wärmedämmung	NPD
Kapillare Wasseraufnahme und Wasserdurchlässigkeit	$w < 0,1 \text{ kg} / (\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

Leistungserklärung 0103-6098-2
nach EU-BauPVO Nr. 305/2011

Schlagfestigkeit	≥IR4
Wärmeausdehnungskoeffizient	≤30,0*10 ⁻¹ K ⁻¹
Gefährliche Stoffe	NPD
Haftfestigkeit auf nassem Beton	NPD
Druckfestigkeit	C50
Druckfestigkeit	Klasse II
Rissüberbrückungsfähigkeit	NPD