

Leistungserklärung für das Bauprodukt

StoCryl CP

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	PROD1135 StoCryl CP	
Verwendungszweck(e)	Zementestrichmörtel für die Anwendung in Innenräumen	
Hersteller	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen	
System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 3 (für Anwendungen in Innenräumen, die Vorschriften an das Brandverhalten unterliegen) System 4 (für Anwendungen in Innenräumen) System 4 (für Verwendungszwecke, die Vorschriften zum Brandverhalten unterliegen)	
Harmonisierte Norm	EN 13813:2002	
Notifizierte Stelle(n)	NB 0672 (System 3)	
Europäisches Bewertungsdokument	Nicht relevant	
Europäische Technische Bewertung	Nicht relevant	
Technische Bewertungsstelle	Nicht relevant	
Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation	Nicht relevant	
Erklärte Leistung(en)	für StoCryl CP (Grundierung) mit StoCrete VM 630 bzw. StoCrete VM 640:	
Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1 _{fi} mit StoCrete VM 630:, nach ENTSCHEIDUNG 96/603/EG, geändert durch ENTSCHEIDUNG 2000/605/EG und Entscheidung 2003/424/EG	System 4 / EN 13813:2002
Brandverhalten	A1 _{fi} mit StoCrete VM 640:	System 3 / EN 13813:2002
Wasserdampfdurchlässigkeit	NPD mit StoCrete VM 630:	System 4 / EN 13813:2002
Wasserdampfdurchlässigkeit	NPD mit StoCrete VM 640:	System 4 / EN 13813:2002
Biegezugfestigkeit	F4 mit StoCrete VM 630:	System 4 / EN 13813:2002
Biegezugfestigkeit	F7 mit StoCrete VM 640:	System 4 / EN 13813:2002
Schallabsorptionsgrad α_w	NPD mit StoCrete VM 630:	System 4 / EN 13813:2002
Schallabsorptionsgrad α_w	NPD mit StoCrete VM 640:	System 4 / EN 13813:2002
Wasserdurchlässigkeit	NPD mit StoCrete VM 630:	System 4 / EN 13813:2002
Verschleißwiderstand	NPD..mit StoCrete VM 630:, Der vorgesehene Verwendungszweck von StoCrete VM 630 ist stets als Ausgleichmörtel unter dem Zementestrichmörtel StoCrete VM 640 zu dienen. Eine direkte Nutzung ist auszuschließen.	System 4 / EN 13813:2002
Verschleißwiderstand	AR0,5..mit StoCrete VM 640:	System 4 / EN 13813:2002
Chemische Beständigkeit	NPD mit StoCrete VM 630:	System 4 / EN 13813:2002
Chemische Beständigkeit	NPD mit StoCrete VM 640:	System 4 / EN 13813:2002

Freisetzung korrosiver Substanzen	CT mit StoCrete VM 630:	System 4 / EN 13813:2002
Freisetzung korrosiver Substanzen	CT mit StoCrete VM 640:	System 4 / EN 13813:2002
Trittschallisolierung	NPD mit StoCrete VM 630:	System 4 / EN 13813:2002
Trittschallisolierung	NPD mit StoCrete VM 640:	System 4 / EN 13813:2002
Wärmedämmung	NPD mit StoCrete VM 630:	System 4 / EN 13813:2002
Wärmedämmung	NPD mit StoCrete VM 640:	System 4 / EN 13813:2002
Druckfestigkeit	C20 mit StoCrete VM 630:	System 4 / EN 13813:2002
Druckfestigkeit	C40 mit StoCrete VM 640:	System 4 / EN 13813:2002

NPD = no performance determined

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

ppa. Francisco Ramos / Leiter Geschäftsfelder Fassade und Innenraum

Diese Abschrift wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

03.01.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Die aktuell gültige Fassung der Leistungserklärung ist unter www.sto.com/ce elektronisch abrufbar.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0103-6068-1

10

NB 0672 (System 3)

PROD1135 StoCryl CP EN 13813:2002

Zementestrichmörtel für die Anwendung in Innenräumen

Brandverhalten	A1 _{fl} mit StoCrete VM 630:, nach ENTSCHEIDUNG 96/603/EG, geändert durch ENTSCHEIDUNG 2000/605/EG und Entscheidung 2003/424/EG
Brandverhalten	A1 _{fl} mit StoCrete VM 640:
Biegezugfestigkeit	F4 mit StoCrete VM 630:
Biegezugfestigkeit	F7 mit StoCrete VM 640:
Wasserdampfdurchlässigkeit	NPD mit StoCrete VM 630:
Wasserdampfdurchlässigkeit	NPD mit StoCrete VM 640:
Schallabsorptionsgrad α_w	NPD mit StoCrete VM 630:
Schallabsorptionsgrad α_w	NPD mit StoCrete VM 640:
Wasserdurchlässigkeit	NPD mit StoCrete VM 630:
Verschleißwiderstand	NPD mit StoCrete VM 630:, Der vorgesehene Verwendungszweck von StoCrete VM 630 ist stets als Ausgleichmörtel unter dem Zementestrichmörtel StoCrete VM 640 zu dienen. Eine direkte Nutzung ist auszuschließen.
Verschleißwiderstand	AR0,5 mit StoCrete VM 640:
Chemische Beständigkeit	NPD mit StoCrete VM 630:
Chemische Beständigkeit	NPD mit StoCrete VM 640:
Freisetzung korrosiver Substanzen	CT mit StoCrete VM 630:
Freisetzung korrosiver Substanzen	CT mit StoCrete VM 640:
Trittschallisolierung	NPD mit StoCrete VM 630:
Trittschallisolierung	NPD mit StoCrete VM 640:

Wärmedämmung	NPD mit StoCrete VM 630:
Wärmedämmung	NPD mit StoCrete VM 640:
Druckfestigkeit	C20 mit StoCrete VM 630:
Druckfestigkeit	C40 mit StoCrete VM 640: