

Leistungserklärung für das Bauprodukt StoMurisol BD 2K



Kenncode des Produkttyps	PROD0082 StoMurisol BD 2K
Verwendungszweck	Zur Abdichtung von erdberührten Bauteilen
Hersteller	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
System/e zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 3
Harmonisierte Norm	EN 15814 Kunststoffmodifizierte Bitumenbeschichtung (PMB)
Notifizierte Stelle	Prüfinstitut Hoch NB 1508 MPA NRW NB 0432 hat die Erstprüfung des Bauproduktes hinsichtlich Brandverhalten nach System 3 vorgenommen und einen Prüf-/Klassifizierungsbericht ausgestellt.
Europäische Technische Bewertung	Nicht relevant
Angemessene Technische Dokumentation	Nicht relevant
Erklärte Leistung	

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	E	EN 15814:2013-01
Wasserdichtheit	W2A	EN 15814:2013-01
Rissüberbrückungsfähigkeit	CB2	EN 15814:2013-01
Beständigkeit gegen Wasser	keine Verfärbung des Wassers keine Ablösung von der Einlage	EN 15814:2013-01
Biegsamkeit bei niedrigen Temperaturen	keine Risse	EN 15814:2013-01
Maßhaltigkeit bei hohen Temperaturen	kein Abrutschen und Ablaufen	EN 15814:2013-01
Dauerhaftigkeit der Wasserdichtheit und des Brandverhaltens	erfüllt	EN 15814:2013-01
Druckfestigkeit	C2A	EN 15814:2013-01

Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



01.07.2014
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

i.V. Dr. Hans Klein/ Leiter Zulassungen und Prüfwesen

Anlage: Sicherheitsdatenblatt



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

01-0209-1

13

1508, 0432

PROD0082 StoMurisol BD 2K
EN 15814 Kunststoffmodifizierte Bitumenbeschichtung (PMB)

Zur Abdichtung von erdberührten Bauteilen

Brandverhalten	E
Wasserdichtheit	W2A
Rissüberbrückungsfähigkeit	CB2
Beständigkeit gegen Wasser	keine Verfärbung des Wassers keine Ablösung von der Einlage
Biegsamkeit bei niedrigen Temperaturen	keine Risse
Maßhaltigkeit bei hohen Temperaturen	kein Abrutschen und Ablaufen
Dauerhaftigkeit der Wasserdichtheit und des Brandverhaltens	erfüllt
Druckfestigkeit	C2A