

Leistungserklärung für das Bauprodukt StoPur WV 150

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	PROD1142 StoPur WV 150
Verwendungszweck(e)	Kunstharzestrichmörtel
Hersteller	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 4 (für Anwendungen in Innenräumen) System 3 (für Anwendungen in Innenräumen, die Vorschriften an das Brandverhalten unterliegen)
Harmonisierte Norm	EN 13813:2002
Notifizierte Stelle(n)	NB 0767
Europäisches Bewertungsdokument	Nicht relevant
Europäische Technische Bewertung	Nicht relevant
Technische Bewertungsstelle	Nicht relevant
Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation	Nicht relevant

Erklärte Leistung(en)

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	B _{fl} (geprüft in Verbindung mit StoPox GH 205 und StoPur IB 500)	System 3 / EN 13813:2002
Haftzugfestigkeit	≥ B 1,5	System 4 / EN 13813:2002
Schallabsorptionsgrad α _w	NPD	System 4 / EN 13813:2002
Wasserdurchlässigkeit	NPD	System 4 / EN 13813:2002
Verschleißwiderstand	≤ AR0,5..	System 4 / EN 13813:2002
Chemische Beständigkeit	NPD	System 4 / EN 13813:2002
Freisetzung korrosiver Substanzen	SR	System 4 / EN 13813:2002
Trittschallisolierung	NPD	System 4 / EN 13813:2002
Wärmedämmung	NPD	System 4 / EN 13813:2002
Schlagfestigkeit	≥IR4	System 4 / EN 13813:2002

NPD = no performance determined

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Unterschrift Francisco Ramos

Diese Abschrift wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

01.09.2025 Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Die aktuell gültige Fassung der Leistungserklärung ist unter www.sto.com/ce elektronisch abrufbar.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0103-6156-2

25

NB 0767

**PROD1142 StoPur WV 150
EN 13813:2002**

Kunstharzestrichmörtel

Brandverhalten	B _{fl} (geprüft in Verbindung mit StoPox GH 205 und StoPur IB 500)
Haftzugfestigkeit	≥ B 1,5
Schallabsorptionsgrad α_w	NPD
Wasserdurchlässigkeit	NPD
Verschleißwiderstand	≤ AR0,5
Chemische Beständigkeit	NPD
Freisetzung korrosiver Substanzen	SR
Trittschallisolierung	NPD
Wärmedämmung	NPD
Schlagfestigkeit	≥ IR4