

Leistungserklärung für das Bauprodukt

StoSeal F 505

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	PROD0855 StoSeal F 505	
Verwendungszweck(e)	Fugendichtstoff für Außenanwendungen Typ F EXT-INT CC 25LM	
Hersteller	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen	
System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 3	
Harmonisierte Norm	EN 15651-1:2012	
Notifizierte Stelle(n)	NB 0751	
Europäisches Bewertungsdokument	Nicht relevant	
Europäische Technische Bewertung	Nicht relevant	
Technische Bewertungsstelle	ift Rosenheim GmbH	
Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation	Nicht relevant	
Erklärte Leistung(en)		
Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	E	EN 15651-1:2012
Dauerhaftigkeit	bestanden	EN 15651-1:2012
Standvermögen	≤ 3 mm	EN 15651-1:2012
Volumenverlust	≤ 10 %	EN 15651-1:2012
Zugverhalten / Dehnverhalten nach Eintauchen in Wasser (plastisch)	NPD	EN 15651-1:2012
Zugverhalten / Dehnverhalten unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser (elastisch)	NPD	EN 15651-1:2012
Zugverhalten für nicht tragende Fugendichtstoffe mit niedrigem Modul in Bereichen mit kaltem Klima	NPD	EN 15651-1:2012
Zugverhalten unter Vorspannung für nicht tragende Fugendichtstoffe in Bereichen mit kaltem Klima	NPD	EN 15651-1:2012
Freisetzung von gesundheits- und/ oder umweltgefährdenden Chemikalien	bewertet	EN 15651-1:2012
Zugverhalten (Sekantenmodul / Bruchdehnung)	≤ 0,4 MPa	EN 15651-1:2012
Zugverhalten (Sekantenmodul)	≤ 0,9 MPa	EN 15651-1:2012
NPD = no performance determined		

NPD = no performance determined

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

ppa. Francisco Ramos / Leiter Geschäftsfelder Fassade und Innenraum

Diese Abschrift wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

07.11.2022

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Die aktuell gültige Fassung der Leistungserklärung ist unter www.sto.com/ce elektronisch abrufbar.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

0103-0008-1

14

NB 0751

PROD0855 StoSeal F 505
EN 15651-1:2012

Fugendichtstoff für Außenanwendungen
Typ F EXT-INT CC 25LM

Brandverhalten	E
Dauerhaftigkeit	bestanden
Standvermögen	≤ 3 mm
Volumenverlust	≤ 10 %
Zugverhalten / Dehnverhalten nach Eintauchen in Wasser (plastisch)	NPD
Zugverhalten / Dehnverhalten unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser (elastisch)	NPD
Zugverhalten für nicht tragende Fugendichtstoffe mit niedrigem Modul in Bereichen mit kaltem Klima	NPD
Zugverhalten unter Vorspannung für nicht tragende Fugendichtstoffe in Bereichen mit kaltem Klima	NPD
Freisetzung von gesundheits- und/ oder umweltgefährdenden Chemikalien	bewertet
Zugverhalten (Sekantenmodul / Bruchdehnung)	≤ 0,4 MPa
Zugverhalten (Sekantenmodul)	≤ 0,9 MPa