



Leistungserklärung für das Bauprodukt

StoSilent Board 110 S

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	PROD3042 StoSilent Board 110 S
Verwendungszweck(e)	Unterdecken-Decklage Im Innern von Gebäuden
Hersteller	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 3 (Brandverhalten) System 3 (gilt für alle anderen "Wesentlichen Merkmale" in der Tabelle)
Harmonisierte Norm	EN 13964:2014
Notifizierte Stelle(n)	IBS Linz NB 1322
Europäisches Bewertungsdokument	Nicht relevant
Europäische Technische Bewertung	Nicht relevant
Technische Bewertungsstelle	Nicht relevant
Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation	Nicht relevant

Erklärte Leistung(en)

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A2-s1, d0 System StoSilent Distance S	EN 13964:2014
Schallabsorptionsgrad α_w	siehe Prüfbericht M 129 900/10 vom 06. Juni 2016 Müller BBM, siehe Prüfbericht M 129 900/11 vom 06. Juni 2016 Müller BBM, siehe Prüfbericht M 129 900/12 vom 06. Juni 2016 Müller BBM	EN 13964:2014
Freisetzung gefährlicher Substanzen	keine Freigabe von Asbest und Formaldehyd	EN 13964:2014

NPD = no performance determined

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

ppa. Francisco Ramos / Leiter Geschäftsfelder Fassade und Innenraum
Diese Abschrift wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

10.12.2021
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Die aktuell gültige Fassung der Leistungserklärung ist unter www.sto.com/ce elektronisch abrufbar.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0101-0259-4

16

NB 1322

PROD3042 StoSilent Board 110 S
EN 13964:2014 Unterdecken-Decklage

Im Innern von Gebäuden

Brandverhalten

A2-s1, d0 System StoSilent Distance S

Schallabsorptionsgrad α_w

siehe Prüfbericht M 129 900/10 vom 06. Juni 2016 Müller BBM,
 siehe Prüfbericht M 129 900/11 vom 06. Juni 2016 Müller BBM,
 siehe Prüfbericht M 129 900/12 vom 06. Juni 2016 Müller BBM

Freisetzung gefährlicher Substanzen

keine Freigabe von Asbest und Formaldehyd