

Leistungserklärung für das Bauprodukt

StoVentro Bracket L100 GP

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	PROD4976 StoVentro Bracket L100 GP	
Verwendungszweck(e)	Tragwerksteile aus Aluminium und Edelstahl Unterkonstruktionsbauteile für vorgehängte hinterlüftete Fassaden	
Hersteller	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen	
System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 2+	
Harmonisierte Norm	EN 1090-1:2009+A1:2011	
Notifizierte Stelle(n)	TÜV Rheinland NB 0035	
Europäisches Bewertungsdokument	Nicht relevant	
Europäische Technische Bewertung	Nicht relevant	
Technische Bewertungsstelle	Nicht relevant	
Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation	Nicht relevant	
Erklärte Leistung(en)		
Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 1090-1:2009+A1:2011
Dauerhaftigkeit	unbehandelt bzw. pulverbeschichtet nach EN 12206-1	EN 1090-1:2009+A1:2011
Geometrische Toleranzen	gemäß EN 1090-2 (Stahl) und 1090-3 (Aluminium)	EN 1090-1:2009+A1:2011
Schweißseignung	NPD	EN 1090-1:2009+A1:2011
Bruchzähigkeit	NPD	EN 1090-1:2009+A1:2011
Tragfähigkeit	die Tragkraft muss je nach Verwendungszweck den folgenden Bestimmungen und Regeln entsprechen: Harmonisierte Norm EN 1090-1:2012-03 Die Herstellung erfolgt nach Bauteilspezifikation gemäß Anhang und EN 1090-2 und 1090-3 Ausführungsstufe EXC 1 und EXC 2	EN 1090-1:2009+A1:2011
Freisetzung von Cadmium	NPD	EN 1090-1:2009+A1:2011
Freisetzung von radioaktiver Strahlung	NPD	EN 1090-1:2009+A1:2011

NPD = no performance determined

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

ppa. Francisco Ramos / Leiter Geschäftsfelder Fassade und Innenraum

Diese Abschrift wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

28.02.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0101-0387-1

23

NB 0035

PROD4976 StoVentro Bracket L100 GP

Tragwerksteile aus Aluminium und Edelstahl

Unterkonstruktionsbauteile für vorgehängte hinterlüftete Fassaden

Brandverhalten	A1
Dauerhaftigkeit	unbehandelt bzw. pulverbeschichtet nach EN 12206-1
Geometrische Toleranzen	gemäß EN 1090-2 (Stahl) und 1090-3 (Aluminium)
Schweißreignung	NPD
Bruchzähigkeit	NPD
Tragfähigkeit	die Tragkraft muss je nach Verwendungszweck den folgenden Bestimmungen und Regeln entsprechen: Harmonisierte Norm EN 1090-1:2012-03 Die Herstellung erfolgt nach Bauteilspezifikation gemäß Anhang und EN 1090-2 und 1090-3 Ausführungsstufe EXC 1 und EXC 2
Freisetzung von Cadmium	NPD
Freisetzung von radioaktiver Strahlung	NPD