



# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Ref. 130000007653/D

Rev.-Nr. 1.1

## StoFoam Elast 600

Überarbeitet am 27.10.2021

Druckdatum 22.08.2023

### ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BEZIEHUNGSWEISE DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS

#### 1.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Handelsname StoFoam Elast 600

Eindeutiger Rezepturidentifikator (UFI) PE66-M0T3-Q00S-7XGC

#### 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Abdichtungsmittel

Nur für gewerbliche Anwender/Fachleute.

Verwendungen, von denen abgeraten wird

Keine Informationen verfügbar.

#### 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Sto Ges.m.b.H.  
Richtstraße 47  
A - 9500 Villach  
Telefon: 04242 33-1330  
Telefax: 04242 34-347  
www.sto.at

E-Mailadresse der für SDB verantwortlichen Person Österreich

Sto SE & Co. KGaA  
Abteilung TIQ Qualitätssicherung  
e.volz@sto.com

#### 1.4 Notrufnummer Österreich

Telefon: +44 (0)1235 239 670

Vergiftungsinformationszentrale Gesundheit Österreich GmbH  
Telefon: 01 406 43 43 (Notruf)

### ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN

#### 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

##### Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

Aerosole, Kategorie 1

H222: Extrem entzündbares Aerosol.

H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

Akute Toxizität, Kategorie 4

H332: Gesundheitsschädlich bei Einatmen.

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

## StoFoam Elast 600

Reizwirkung auf die Haut,  
Kategorie 2

H315: Verursacht Hautreizungen.

Augenreizung, Kategorie 2

H319: Verursacht schwere Augenreizung.

Sensibilisierung durch Einatmen,  
Kategorie 1

H334: Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.

Sensibilisierung durch  
Hautkontakt, Kategorie 1

H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Karzinogenität, Kategorie 2

H351: Kann vermutlich Krebs erzeugen.

Spezifische Zielorgan-Toxizität -  
einmalige Exposition, Kategorie 3,  
Atemungssystem

H335: Kann die Atemwege reizen.

Spezifische Zielorgan-Toxizität -  
wiederholte Exposition, Kategorie  
2

H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition durch Einatmen.

### 2.2 Kennzeichnungselemente

#### Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

Gefahrenpiktogramme



Signalwort : Gefahr

Gefahrenhinweise : H222 Extrem entzündbares Aerosol.  
H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.  
H315 Verursacht Hautreizungen.  
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.  
H319 Verursacht schwere Augenreizung.  
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.  
H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.  
H335 Kann die Atemwege reizen.  
H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.  
H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition durch Einatmen.

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

## StoFoam Elast 600

Sicherheitshinweise : **Prävention:**  
 P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.  
 P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.  
 P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.  
 P260 Aerosol nicht einatmen.  
 P280 Schutzhandschuhe/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen.  
**Reaktion:**  
 P304 + P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.  
**Lagerung:**  
 P410 + P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/ 122 °F aussetzen.  
**Entsorgung:**  
 P501 Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

### Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung:

4,4'-Methyldiphenyldiisocyanat

### Zusätzliche Kennzeichnung

"Ab dem 24. August 2023 muss vor der industriellen oder gewerblichen Verwendung eine angemessene Schulung erfolgen".

### 2.3 Sonstige Gefahren

Dieser Stoff/diese Mischung enthält keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder höher, die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen.

Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen.

## ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

### 3.2 Gemische

#### Inhaltsstoffe

| Chemische Bezeichnung          | CAS-Nr.<br>EG-Nr.<br>INDEX-Nr.<br>Registrierungsnummer         | Einstufung                                                                                                                                                                             | Konzentration<br>(% w/w) |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 4,4'-Methyldiphenyldiisocyanat | 101-68-8<br>202-966-0<br>615-005-00-9<br>01-2119457014-47-XXXX | Acute Tox. 4; H332<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Irrit. 2; H319<br>Resp. Sens. 1; H334<br>Skin Sens. 1; H317<br>Carc. 2; H351<br>STOT SE 3; H335<br>(Atmungssystem)<br>STOT RE 2; H373 | ≥ 30 - < 60              |

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

## StoFoam Elast 600

|                                                         |                                                                |                                                                                                                                                                   |             |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                         |                                                                | Spezifische Konzentrationsgrenzwerte<br>Eye Irrit. 2; H319<br>≥ 5 %<br>STOT SE 3; H335<br>≥ 5 %<br>Skin Irrit. 2; H315<br>≥ 5 %<br>Resp. Sens. 1; H334<br>≥ 0,1 % |             |
| Tri(2-Chlor-1-methylethyl)-phosphat                     | Nicht zugewiesen<br>01-2119486772-26-XXXX                      | Acute Tox. 4; H302                                                                                                                                                | ≥ 20 - < 23 |
| 2,2'-Oxydiethanol                                       | 111-46-6<br>203-872-2<br>603-140-00-6<br>01-2119457857-21-XXXX | Acute Tox. 4; H302                                                                                                                                                | < 2         |
| Substanzen mit einem Arbeitsplatzexpositionsgrenzwert : |                                                                |                                                                                                                                                                   |             |
| Dimethylether                                           | 115-10-6<br>204-065-8<br>603-019-00-8<br>01-2119472128-37-XXXX | Flam. Gas 1; H220<br>Press. GasH280                                                                                                                               | ≥ 5 - < 10  |
| Propan                                                  | 74-98-6<br>200-827-9<br>601-003-00-5<br>01-2119486944-21-XXXX  | Flam. Gas 1; H220<br>Press. GasH280                                                                                                                               | ≥ 1 - ≤ 5   |
| Isobutan                                                | 75-28-5<br>200-857-2<br>601-004-01-8<br>01-2119485395-27-XXXX  | Flam. Gas 1; H220<br>Press. GasH280                                                                                                                               | ≥ 5 - ≤ 10  |

Die Erklärung der Abkürzungen finden Sie unter Abschnitt 16.

### ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN

#### 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

##### Allgemeine Hinweise

Vom Umgang mit dem Produkt wird abgeraten bei Überempfindlichkeit (Asthma, chronische Bronchitis)  
Nie einer ohnmächtigen Person etwas durch den Mund einflößen.  
Gefahren: Gefahr des Verklebens von Haut und Augen durch ausgehärteten Schaum  
Bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage anwenden und ärztlichen Rat einholen.

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

## StoFoam Elast 600

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | Ersthelfer muss sich selbst schützen.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Einatmung    | An die frische Luft bringen.<br>Bei Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen.<br>Bei unregelmäßiger Atmung oder Atemstillstand künstliche Beatmung einleiten.<br>Für die Erste Hilfe leistende Person kann es gefährlich sein, eine Mund-zu-Mund-Beatmung durchzuführen. |
| Hautkontakt  | Beschmutzte Kleidung und Schuhe sofort ausziehen.<br>Sofort mit Seife und viel Wasser abwaschen.<br>Bei andauernder Hautreizung einen Arzt benachrichtigen.<br>KEINE Lösungsmittel oder Verdünner gebrauchen.<br>Beschmutzte Kleidung vor Wiedergebrauch waschen.          |
| Augenkontakt | Nach Augenkontakt, Kontaktlinsen entfernen. Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch unter den Augenlidern.<br>Ärztlichen Rat einholen.<br>Augenspülflasche muss in unmittelbarer Nähe bereitstehen.                                              |
| Verschlucken | KEIN Erbrechen herbeiführen.<br>Bei Verschlucken sofort Arzt aufsuchen.<br>Ruhig halten.                                                                                                                                                                                   |

### 4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symptome   | Personen, die zu Hautsensibilisierungsproblemen oder Asthma, zu Allergien, chronischen oder wiederholt auftretenden Atembeschwerden neigen, sollten bei keiner Verarbeitung eingesetzt werden, bei der dieses Gemisch gebraucht wird.<br>Vergiftungssymptome können sich auch erst nach einigen Stunden zeigen. Mindestens 48 Stunden unter ärztlicher Beobachtung belassen. |
| Behandlung | Symptomatische Behandlung.<br>Bei Atemnot Sauerstoff-Therapie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## ABSCHNITT 5: MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

### 5.1 Löschmittel

|                         |                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| Geeignete Löschmittel   | Kohlendioxid (CO <sub>2</sub> )<br>Löschpulver<br>Sand |
| Ungeeignete Löschmittel | Wasser<br>Wasservollstrahl                             |

### 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Im Brandfall kann folgendes freigesetzt werden:  
Kohlenmonoxid  
Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>)  
Stickoxide (NO<sub>x</sub>)  
Isocyanatdämpfe  
Fluorwasserstoff  
Halogenwasserstoff  
Cyanwasserstoff (Blausäure)  
Aldehyde  
Das Einatmen von Zersetzungsprodukten kann Gesundheitsschäden

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

## StoFoam Elast 600

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | <p>verursachen.<br/>Geschlossene Behälter in Nähe des Brandherdes mit Wassersprühnebel kühlen.<br/>Zersetzung, Druckaufbau und Bersten der Behälter möglich.</p>                                                                              |
| <b>5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung</b> | <p>Im Brandfall umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.<br/>Vollständiger Chemikalienschutzanzug<br/>Brandbekämpfung mit üblichen Vorsichtsmaßnahmen aus angemessener Entfernung.</p>                                               |
| Zusätzliche Hinweise                        | <p>Löschwasser nicht in die Kanalisation, Erdreich oder Gewässer gelangen lassen. Kontaminiertes Löschwasser und Erdreich muß entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgt werden.<br/>Unbefugten Personen ist der Zutritt untersagt.</p> |

### ABSCHNITT 6: MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren</b> | <p>Unbefugten Personen ist der Zutritt untersagt.<br/>Alle Zündquellen entfernen.<br/>Persönliche Schutzausrüstung verwenden.<br/>Für angemessene Lüftung sorgen.</p>                                                                                  |
| <b>6.2 Umweltschutzmaßnahmen</b>                                                                           | <p>Eindringen in Kanalisation, Gruben und Keller verhindern.<br/>Kontakt mit Erdboden, Oberflächen- oder Grundwasser verhindern.<br/>Bei der Verunreinigung von Gewässern oder der Kanalisation die zuständigen Behörden in Kenntnis setzen.</p>       |
| <b>6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung</b>                                             | <p>Erstarren lassen und mechanisch aufnehmen.<br/>Verunreinigte Flächen gründlich reinigen.<br/>Reinigungsmethoden - kleine Mengen an verschüttetem Material<br/>Aceton<br/>Reinigungsmethoden - große Mengen an verschüttetem Material<br/>Wasser</p> |
| <b>6.4 Verweis auf andere Abschnitte</b>                                                                   | <p>Siehe Schutzmaßnahmen unter Punkt 7 und 8.</p>                                                                                                                                                                                                      |

### ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG

#### 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hinweise zum sicheren Umgang | <p>Gesetzliche Schutz- und Sicherheitsvorschriften befolgen.<br/>Das Produkt nur an Orten verwenden, bei denen offenes Licht, Feuer und andere Zündquellen ferngehalten werden.<br/>Behälter mit Vorsicht öffnen und handhaben.<br/>Die Bildung entzündlicher oder explosionsfähiger Lösemitteldämpfe in der Luft und ein Überschreiten der Arbeitsplatzgrenzwerte vermeiden.</p> |
| Hygienemaßnahmen             | <p>Dampf nicht einatmen.<br/>Kontaminierte Kleidung und Handschuhe vor Wiederbenutzung ausziehen und (ab)waschen, auch die Innenseite.<br/>Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.</p>                                                                                                                                                                                    |

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

## StoFoam Elast 600

Hände vor Pausen und sofort nach der Handhabung des Produktes waschen.  
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.

### 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anforderungen an Lagerräume und Behälter | Die behördlichen Vorschriften für das Lagern von Druckgaspackungen sind zu beachten.<br>An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.<br>Vor Frost, Hitze und Sonnenbestrahlung schützen.<br>Trocken aufbewahren.<br>Den Behälter fest verschlossen halten.                                                                  |
| Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz | Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.<br>Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.<br>Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50 °C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen.<br>Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen. |
| Zusammenlagerungshinweise                | Getrennt von Oxidationsmitteln aufbewahren.                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                       |                                                                          |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>7.3 Spezifische Endanwendungen</b> | Für weitere Informationen, siehe auch Technisches Merkblatt zum Produkt. |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

## ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN

### 8.1 Zu überwachende Parameter

#### Arbeitsplatzgrenzwert(e)

| Inhaltsstoffe                      | CAS-Nr.                                |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| Grundlage                          | Typ: Zu überwachende Parameter         |
| 4,4'-Methylen-diphenyl-diisocyanat | 101-68-8                               |
| AT OEL                             | Tagesmittelwert 0,05 mg/m <sup>3</sup> |
| AT OEL                             | Tagesmittelwert 0,005 ppm              |

Anmerkungen:

|                       |                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Zusätzliche Hinweise: | Siehe Anhang III B<br>Gefahr der Sensibilisierung der Atemwege und der Haut |
| AT OEL                | Kurzzeitwert / 8 x 5 mins (Mow) 0,1 mg/m <sup>3</sup>                       |
| AT OEL                | Kurzzeitwert / 8 x 5 mins (Mow) 0,01 ppm                                    |

Anmerkungen:

|                       |                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Zusätzliche Hinweise: | Siehe Anhang III B<br>Gefahr der Sensibilisierung der Atemwege und der Haut |
| Isobutan              | 75-28-5                                                                     |
| AT OEL                | Kurzzeitwert / 3 x 60 mins (Mow) 3.800 mg/m <sup>3</sup>                    |

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

## StoFoam Elast 600

|                       |                                  |                         |
|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|
| AT OEL                | Kurzzeitwert / 3 x 60 mins (Mow) | 1.600 ppm               |
| AT OEL                | Tagesmittelwert                  | 1.900 mg/m <sup>3</sup> |
| AT OEL                | Tagesmittelwert                  | 800 ppm                 |
| Dimethylether         |                                  | 115-10-6                |
| 2000/39/EC            | Grenzwerte - 8 Stunden           | 1.920 mg/m <sup>3</sup> |
| 2000/39/EC            | Grenzwerte - 8 Stunden           | 1.000 ppm               |
| Zusätzliche Hinweise: |                                  | Indikativ               |
| AT OEL                | Tagesmittelwert                  | 1.910 mg/m <sup>3</sup> |
| AT OEL                | Tagesmittelwert                  | 1.000 ppm               |
| AT OEL                | Kurzzeitwert / 3 x 60 mins (Mow) | 3.820 mg/m <sup>3</sup> |
| AT OEL                | Kurzzeitwert / 3 x 60 mins (Mow) | 2.000 ppm               |
| Propan                |                                  | 74-98-6                 |
| AT OEL                | Kurzzeitwert / 3 x 60 mins (Mow) | 3.600 mg/m <sup>3</sup> |
| AT OEL                | Kurzzeitwert / 3 x 60 mins (Mow) | 2.000 ppm               |
| AT OEL                | Tagesmittelwert                  | 1.800 mg/m <sup>3</sup> |
| AT OEL                | Tagesmittelwert                  | 1.000 ppm               |
| 2,2'-Oxydiethanol     |                                  | 111-46-6                |
| AT OEL                | Tagesmittelwert                  | 44 mg/m <sup>3</sup>    |
| AT OEL                | Tagesmittelwert                  | 10 ppm                  |
| AT OEL                | Kurzzeitwert / 4 x 15 mins (Miw) | 176 mg/m <sup>3</sup>   |
| AT OEL                | Kurzzeitwert / 4 x 15 mins (Miw) | 40 ppm                  |

Als Grundlage dienen die bei der Erstellung gültigen Listen.

### 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

#### Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Waschgelegenheit/Wasser zur Reinigung der Augen und der Haut sollte vorhanden sein.  
Für gute Lüftung sorgen. Dies kann durch lokale Absaugung oder allgemeine Abluft erreicht werden. Falls dies nicht ausreicht, um die Lösemitteldampfkonzentration unter den Arbeitsplatzgrenzwerten zu halten, muß ein geeignetes Atemschutzgerät getragen werden.

#### Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung

##### a) Augen-/Gesichtsschutz

Dicht schließende Schutzbrille  
Schutzbrille mit Seitenschutz gemäß EN 166

##### b) Hautschutz Handschutz

Tragedauer: < 30 min  
Mindeststärke: 0,11 mm  
Als Spritzschutz sind Handschuhe aus folgenden Materialien geeignet:  
Handschuhe aus Nitrilkautschuk, z. B.: KCL 740 Dermatril® (Kächele-Cama-Latex GmbH, Hotline: 0049(0)6659-87-300, [www.kcl.de](http://www.kcl.de)), oder gleichwertige  
Benetzte Handschuhe müssen sofort entsorgt werden!

Tragedauer: > 480 min  
Mindeststärke: 0,4 mm  
Für länger dauernden Kontakt bis max. 8 Stunden können Handschuhe aus folgendem Material eingesetzt werden :  
Handschuhe aus Nitrilkautschuk, z. B.: KCL 730 Camatril® Velours (Kächele-Cama-Latex GmbH, Hotline: 0049(0)6659-87-300, [www.kcl.de](http://www.kcl.de)), oder gleichwertige

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

## StoFoam Elast 600

Nach der Arbeitsschicht benetzte Handschuhe entsorgen!  
Die ausgewählten Schutzhandschuhe müssen die Spezifikationen der EG-Richtlinie 2016/425 und die davon abgeleitete Norm EN 374 erfüllen.  
Beim Tragen von Schutzhandschuhen sind Baumwollunterziehhandschuhe empfehlenswert!  
Zur Vermeidung von Hautproblemen ist das Tragen von Handschuhen auf das notwendige Maß zu reduzieren.  
Nur Chemikalien - Schutzhandschuhe mit einer CE-Kennzeichnung der Kategorie III verwenden.

### Körperschutz

Undurchlässige Schutzkleidung  
Vorbeugender Hautschutz

### c) Atemschutz

Atemschutz ist erforderlich an nicht ausreichend entlüfteten Arbeitsplätzen und bei der Spritzverarbeitung .  
Empfohlener Filtertyp:  
FFA1P2 D  
Atemschutz gemäß EN 405.

### Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

#### Allgemeine Hinweise

Eindringen in Kanalisation, Gruben und Keller verhindern.  
Kontakt mit Erdboden, Oberflächen- oder Grundwasser verhindern.  
Bei der Verunreinigung von Gewässern oder der Kanalisation die zuständigen Behörden in Kenntnis setzen.

## ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

### 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

|                                                      |                                                                                            |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aussehen                                             | Aerosol                                                                                    |
| Farbe                                                | Keine Daten verfügbar                                                                      |
| Geruch                                               | Keine Daten verfügbar                                                                      |
| Geruchsschwelle                                      | Keine Daten verfügbar                                                                      |
| pH-Wert                                              | Keine Daten verfügbar                                                                      |
| Schmelzpunkt/Gefrierpunkt                            | Keine Daten verfügbar                                                                      |
| Siedebeginn und Siedebereich                         | Keine Daten verfügbar                                                                      |
| Flammpunkt                                           | Nicht anwendbar, da Aerosol.                                                               |
| Verdampfungsgeschwindigkeit                          | nicht zutreffend                                                                           |
| Entzündbarkeit (fest, gasförmig)                     | Extrem entzündbares Aerosol.                                                               |
| Obere Explosionsgrenze / Obere Entzündbarkeitsgrenze | 16 %(V)<br>Obere Explosionsgrenze<br>Der angegebene Wert bezieht sich auf eine Komponente. |
| Untere Explosionsgrenze /                            | 1,5 %(V)                                                                                   |

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

## StoFoam Elast 600

|                                              |                                                                                                    |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Untere Entzündbarkeitsgrenze                 | Untere Explosionsgrenze<br>Der angegebene Wert bezieht sich auf eine Komponente.                   |
| Dampfdruck                                   | < 7.000 hPa (20 °C)                                                                                |
| Dampfdichte                                  | Keine Daten verfügbar                                                                              |
| Dichte                                       | ca. 1 g/cm <sup>3</sup> (20 °C)                                                                    |
| Löslichkeit(en)<br>Wasserlöslichkeit         | unlöslich                                                                                          |
| Verteilungskoeffizient: n-<br>Octanol/Wasser | nicht bestimmt                                                                                     |
| Selbstentzündungstemperatur                  | nicht selbstentzündlich                                                                            |
| Zersetzungstemperatur                        | Keine Daten verfügbar                                                                              |
| Viskosität<br>Viskosität, dynamisch          | Keine Daten verfügbar                                                                              |
| Explosive Eigenschaften                      | Nicht explosiv<br>Kann bei Verwendung explosionsfähige/entzündbare Dampf/Luft-<br>Gemische bilden. |
| Oxidierende Eigenschaften                    | Nicht anwendbar                                                                                    |

### 9.2 Sonstige Angaben

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Auslaufzeit | Keine Daten verfügbar |
|-------------|-----------------------|

## ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

### 10.1 Reaktivität

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsgemäßem Umgang.

### 10.2 Chemische Stabilität

Stabil unter normalen Bedingungen.

### 10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

|                        |                                                                                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Gefährliche Reaktionen | Heftige Polymerisation kann ausgelöst werden durch:<br>Hitze, Flammen und Funken. |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### 10.4 Zu vermeidende Bedingungen

|                            |                                                                                    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Zu vermeidende Bedingungen | Berst- und Explosionsgefahr bei Drucksteigerung.<br>Erwärmung über 50°C vermeiden. |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

### 10.5 Unverträgliche Materialien

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Zu vermeidende Stoffe | Säuren und Basen<br>Amine<br>Alkohole |
|-----------------------|---------------------------------------|

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

## StoFoam Elast 600

Starke Oxidationsmittel  
Ammoniak

### 10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung.

## ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

### 11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

#### Akute Toxizität

##### Produkt:

Akute orale Toxizität                      Schätzwert Akuter Toxizität: > 2.000 mg/kg  
Methode: Rechenmethode

Akute inhalative Toxizität                      Schätzwert Akuter Toxizität: 2,77 mg/l  
Expositionszeit: 4 h  
Testatmosphäre: Staub/Nebel  
Methode: Rechenmethode

Akute dermale Toxizität                      Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

#### Inhaltsstoffe:

##### **4,4'-Methyldiphenyldiisocyanat:**

Akute inhalative Toxizität                      LC50 (Ratte): 0,1 - 0,5 mg/l  
Expositionszeit: 4 h  
Testatmosphäre: Staub/Nebel  
Methode: OECD Prüfrichtlinie 403

##### **Tri(2-Chlor-1-methylethyl)-phosphat:**

Akute orale Toxizität                      Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

##### **2,2'-Oxydiethanol:**

Akute orale Toxizität                      Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

#### **Ätz-/Reizwirkung auf die Haut**

##### Produkt:

Verursacht Hautreizungen.

#### Inhaltsstoffe:

##### **4,4'-Methyldiphenyldiisocyanat:**

Verursacht Hautreizungen.

#### **Schwere Augenschädigung/-reizung**

##### Produkt:

Verursacht schwere Augenreizung.

#### Inhaltsstoffe:

##### **4,4'-Methyldiphenyldiisocyanat:**

Verursacht schwere Augenreizung.

#### **Sensibilisierung der Atemwege/Haut**

##### Produkt:

Expositionswege                      Haut  
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

## StoFoam Elast 600

Expositionswege

Einatmung

Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.

**Inhaltsstoffe:**

**4,4'-Methyldiphenyldiisocyanat:**

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.

**Keimzell-Mutagenität**

**Produkt:**

Gentoxizität in vitro

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Karzinogenität**

**Produkt:**

Kann vermutlich Krebs erzeugen.

**Inhaltsstoffe:**

**4,4'-Methyldiphenyldiisocyanat:**

Kann vermutlich Krebs erzeugen.

**Reproduktionstoxizität**

**Produkt:**

Wirkung auf die Fruchtbarkeit

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Entwicklungsschädigung

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition**

**Produkt:**

Expositionswege

Einatmung

Bewertung

Kann die Atemwege reizen.

**Inhaltsstoffe:**

**4,4'-Methyldiphenyldiisocyanat:**

Expositionswege

Einatmung

Zielorgane

Atemweg

Bewertung

Kann die Atemwege reizen.

**Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition**

**Produkt:**

Expositionswege

Einatmung

Bewertung

Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.

**Inhaltsstoffe:**

**4,4'-Methyldiphenyldiisocyanat:**

Expositionswege

Einatmung

Zielorgane

Atemweg

Bewertung

Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.

**Aspirationstoxizität**

**Produkt:**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

## StoFoam Elast 600

### Toxikologie, Stoffwechsel, Verteilung

#### Weitere Information

##### Produkt:

Das Produkt ist nicht als solches geprüft. Das Gemisch ist gemäß Anhang I der Verordnung (EG) 1272/2008 eingestuft. (Einzelheiten s. Kapitel 2 und 3).

### 11.2 Angaben über sonstige Gefahren

#### Endokrinschädliche Eigenschaften

##### Produkt:

Bewertung : Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen.

#### Erfahrungen mit der Exposition von Menschen

##### Produkt:

Allgemeine Angaben Gefahren: Gefahr des Verklebens von Haut und Augen durch ausgehärteten Schaum

#### Weitere Information

##### Produkt:

Anmerkungen : Das Produkt ist nicht als solches geprüft. Das Gemisch ist gemäß Anhang I der Verordnung (EG) 1272/2008 eingestuft. (Einzelheiten s. Kapitel 2 und 3).

## ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN

### 12.1 Toxizität

##### Produkt:

Toxizität gegenüber Fischen Keine Daten verfügbar

### 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

##### Produkt:

Biologische Abbaubarkeit Nicht biologisch abbaubar.

### 12.3 Bioakkumulationspotenzial

##### Produkt:

Bioakkumulation Keine Daten verfügbar

##### Inhaltsstoffe:

##### Dimethylether:

Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser log Pow: 0,1

##### Propan:

Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser log Pow: 2,36

##### Isobutan:

Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser log Pow: 2,76

### 12.4 Mobilität im Boden

##### Produkt:

Mobilität Keine Daten verfügbar

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

## StoFoam Elast 600

### 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

**Produkt:**

Bewertung

Dieser Stoff/diese Mischung enthält keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder höher, die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind..

### 12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften

**Produkt:**

Bewertung

: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen.

### 12.7 Andere schädliche Wirkungen

**Produkt:**

Sonstige ökologische Hinweise

Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.

## ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

### 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt

Für die richtige Verschlüsselung und Bezeichnung der anfallenden Abfälle ist der Verwender verantwortlich.  
Bei empfohlener Anwendung kann der Abfallschlüssel entsprechend dem Code des europäischen Abfallkatalog (EAK), Kategorie 17.09 - Sonstige Bau- und Abbruchabfälle - gewählt werden.

Verunreinigte Verpackungen

Restentleerte Verpackungen werden über Entsorgungssysteme wiederverwertet.

Restentleerte Druckgaspackungen werden vom EVA Sammel- und Verwertungssystem kostenlos übernommen.  
Für Rückfragen steht EVA GmbH telefonisch unter 01/714 20 05 oder im Internet unter [www.eva.co.at](http://www.eva.co.at) zur Verfügung.

Abfallschlüssel für das ungebrauchte Produkt

08 04 09 Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten

(\*) gefährlicher Abfall im Sinne der Richtlinie 2008/98/EG

## ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT

### 14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

ADN

1950

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

## StoFoam Elast 600

|             |      |
|-------------|------|
| <b>ADR</b>  | 1950 |
| <b>RID</b>  | 1950 |
| <b>IMDG</b> | 1950 |
| <b>IATA</b> | 1950 |

### 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| <b>ADN</b>  | DRUCKGASPACKUNGEN   |
| <b>ADR</b>  | DRUCKGASPACKUNGEN   |
| <b>RID</b>  | DRUCKGASPACKUNGEN   |
| <b>IMDG</b> | AEROSOLS            |
| <b>IATA</b> | Aerosols, flammable |

### 14.3 Transportgefahrenklassen

|             |     |
|-------------|-----|
| <b>ADN</b>  | 2.1 |
| <b>ADR</b>  | 2.1 |
| <b>RID</b>  | 2.1 |
| <b>IMDG</b> | 2.1 |
| <b>IATA</b> | 2.1 |

### 14.4 Verpackungsgruppe

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <b>ADN</b>                          |                  |
| Verpackungsgruppe                   | Nicht zugewiesen |
| Klassifizierungscode                | 5F               |
| Gefahrzettel                        | 2.1              |
| <b>ADR</b>                          |                  |
| Verpackungsgruppe                   | Nicht zugewiesen |
| Klassifizierungscode                | 5F               |
| Gefahrzettel                        | 2.1              |
| Tunnelbeschränkungscode             | (D)              |
| <b>RID</b>                          |                  |
| Verpackungsgruppe                   | Nicht zugewiesen |
| Klassifizierungscode                | 5F               |
| Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr | 23               |
| Gefahrzettel                        | 2.1              |

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

## StoFoam Elast 600

### IMDG

|            |          |
|------------|----------|
| Labels     | 2.1      |
| EmS number | F-D, S-U |

### IATA

|        |     |
|--------|-----|
| Labels | 2.1 |
|--------|-----|

### 14.5 Umweltgefahren

#### ADR

Umweltgefährdend : nein

#### IMDG

Meeresschadstoff : nein

### 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Anmerkungen Keine Informationen verfügbar.

### 14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

Anmerkungen Nicht anwendbar

### Zusätzliche Hinweise

|      |                                                                                      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR  | ADR: Bis 1 l pro Innenverpackung Transport als begrenzte Menge gemäß ADR 3.4.        |
| IMDG | IMDG: Bis 1 l pro Innenverpackung Transport als begrenzte Menge gemäß IMDG Code 3.4. |

## ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN

### 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Gefahrklasse nach VbF Nicht anwendbar

VOC  
Richtlinie 2010/75/EU 17,9 %

VOC  
Richtlinie 2004/42/EG

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

## StoFoam Elast 600

unterliegt nicht der Richtlinie 2004/42/EG

Verordnung (EG) Nr. 649/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien

Nicht anwendbar

REACH - Beschränkungen der Herstellung, des Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse (Anhang XVII)

Die Beschränkungsbedingungen für folgende Einträge sollten berücksichtigt werden:  
(3)

4,4'-Methyldiphenyldiisocyanat (74, 56)

Sonstige Vorschriften

Beschäftigungsbeschränkungen nach der Mutterschutzrichtlinienverordnung (EG 92/85/EWG) für werdende oder stillende Mütter beachten.  
Beschäftigungsbeschränkungen nach den Jugendarbeitsschutzbestimmungen (94/33/EG) beachten.

Gesetzliche Schutz- und Sicherheitsvorschriften befolgen.

### 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Keine Informationen verfügbar.

## ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN

Änderungen gegenüber der vorherigen Version sind durch Markierungen am linken Rand gekennzeichnet.

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen unserem gegenwärtigen Wissensstand und genügen der nationalen sowie der EU-Gesetzgebung. Die Arbeitsbedingungen des Benutzers entziehen sich jedoch unserer Kenntnis und Kontrolle. Der Benutzer ist für die Einhaltung aller notwendigen gesetzlichen Bestimmungen verantwortlich. Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt beschreiben die Sicherheitsanforderungen unseres Produktes und stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar.

### Volltext der H-Sätze

- |      |                                                                                       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| H220 | : Extrem entzündbares Gas.                                                            |
| H280 | : Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.                            |
| H302 | : Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.                                              |
| H315 | : Verursacht Hautreizungen.                                                           |
| H317 | : Kann allergische Hautreaktionen verursachen.                                        |
| H319 | : Verursacht schwere Augenreizung.                                                    |
| H332 | : Gesundheitsschädlich bei Einatmen.                                                  |
| H334 | : Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. |
| H335 | : Kann die Atemwege reizen.                                                           |
| H351 | : Kann vermutlich Krebs erzeugen.                                                     |
| H373 | : Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.                |

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

## StoFoam Elast 600

Exposition.

### Volltext anderer Abkürzungen

|             |                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| Acute Tox.  | : Akute Toxizität                                          |
| Carc.       | : Karzinogenität                                           |
| Eye Irrit.  | : Augenreizung                                             |
| Flam. Gas   | : Entzündbare Gase                                         |
| Press. Gas  | : Gase unter Druck                                         |
| Resp. Sens. | : Sensibilisierung durch Einatmen                          |
| Skin Irrit. | : Reizwirkung auf die Haut                                 |
| Skin Sens.  | : Sensibilisierung durch Hautkontakt                       |
| STOT RE     | : Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition |
| STOT SE     | : Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition   |

ADN - Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstrassen; ADR - Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße; AIIIC - Australisches Verzeichnis von Industriechemikalien; ASTM - Amerikanische Gesellschaft für Werkstoffprüfung; bw - Körpergewicht; CLP - Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen, Verordnung (EG) Nr. 1272/2008; CMR - Karzinogener, mutagener oder reproduktiver Giftstoff; DIN - Norm des Deutschen Instituts für Normung; DSL - Liste heimischer Substanzen (Kanada); ECHA - Europäische Chemikalienbehörde; EC-Number - Nummer der Europäischen Gemeinschaft; ECx - Konzentration verbunden mit x % Reaktion; ELx - Beladungsrate verbunden mit x % Reaktion; EmS - Notfallplan; ENCS - Vorhandene und neue chemische Substanzen (Japan); ErCx - Konzentration verbunden mit x % Wachstumsgeschwindigkeit; GHS - Global harmonisiertes System; GLP - Gute Laborpraxis; IARC - Internationale Krebsforschungsagentur; IATA - Internationale Luftverkehrs-Vereinigung; IBC - Internationaler Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen zur Beförderung gefährlicher Chemikalien als Massengut; IC50 - Halbmaximale Hemmstoffkonzentration; ICAO - Internationale Zivilluftfahrt-Organisation; IECSC - Verzeichnis der in China vorhandenen chemischen Substanzen; IMDG - Code – Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen; IMO - Internationale Seeschiffahrtsorganisation; ISHL - Gesetz- über Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (Japan); ISO - Internationale Organisation für Normung; KECI - Verzeichnis der in Korea vorhandenen Chemikalien; LC50 - Lethale Konzentration für 50 % einer Versuchspopulation; LD50 - Lethale Dosis für 50 % einer Versuchspopulation (mittlere lethale Dosis); MARPOL - Internationales Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe; n.o.s. - nicht anderweitig genannt; NO(A)EC - Konzentration, bei der keine (schädliche) Wirkung erkennbar ist; NO(A)EL - Dosis, bei der keine (schädliche) Wirkung erkennbar ist; NOELR - Keine erkennbare Effektladung; NZIoC - Neuseeländisches Chemikalienverzeichnis; OECD - Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung; OPPTS - Büro für chemische Sicherheit und Verschmutzungsverhütung (OSCPP); PBT - Persistente, bioakkumulierbare und toxische Substanzen; PICCS - Verzeichnis der auf den Philippinen vorhandenen Chemikalien und chemischen Substanzen; (Q)SAR - (Quantitative) Struktur-Wirkungsbeziehung; REACH - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rats bezüglich der Registrierung, Bewertung, Genehmigung und Restriktion von Chemikalien; RID - Regelung zur internationalen Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr; SADT - Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur; SDS - Sicherheitsdatenblatt; SVHC - besonders besorgniserregender Stoff; TCSI - Verzeichnis der in Taiwan vorhandenen chemischen Substanzen; TECl - Thailand Lagerbestand Vorhandener Chemikalien; TRGS - Technischen Regeln für Gefahrstoffe; TSCA - Gesetz zur Kontrolle giftiger Stoffe (Vereinigte Staaten); UN - Vereinte Nationen; vPvB - Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

### Weitere Information

Ausstellender Bereich

Abteilung TIQS  
Sto SE & Co. KGaA Stühlingen  
e.volz@sto.com  
Technisches Support Center  
Telefon: 04242 331 33 9197  
tsc.at@sto.com

Ansprechpartner Österreich

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

---

## StoFoam Elast 600

Produktnummer  
AT / DE

PROD4249