


Technisches Merkblatt

Sto-Dachbelüftungsprofil Air

Anschlussprofil für die Dachbelüftung mit integriertem Glasfasergewebe



Charakteristik

Anwendung	• außen • für die Dachbelüftung • als Dachanschluss zwischen Dachsparren bei Wärmedämm-Verbundsystemen • zur Gewährleistung der Dachbelüftung bei Fassadendämmsystemen
------------------	---

Eigenschaften	• aus Kunststoff • mit gelochtem Schenkel • Ausbildung der Dachbelüftung gemäß Anforderung DIN 4108-3 • Lüftungsquerschnitt $\geq 202 \text{ cm}^2/\text{lfm}$ • mit integriertem Glasfasergewebe
----------------------	--

Format	• Länge: 250 cm
---------------	---

Untergrund

Anforderungen	Dämmplatten: - sauber, trocken, versatzfrei, planeben - fluchtgerechte Kanten - ausgehärtete Verklebung Hinweis: - Die Trocknungszeit und Abbindezeit der organischen Klebemasse bzw. des mineralischen Klebemörtels dem jeweiligen Technischen Merkblatt entnehmen.
----------------------	--

Vorbereitungen	Die obere Seitenfläche der Dämmplatte armieren.
-----------------------	---

Verarbeitung

Verarbeitungstemperatur	Untergrund- und Lufttemperatur: Mindesttemperatur: +5 °C Maximaltemperatur: +40 °C
--------------------------------	---

Verbrauch	Ausführung	ca. Verbrauch	
		1,00	m/m
Die angegebenen Verbrauchswerte können nur der Orientierung dienen. Genaue Verbrauchswerte sind gegebenenfalls am Objekt zu ermitteln.			

Applikation

Technisches Merkblatt

Sto-Dachbelüftungsprofil Air

Hinweis:

- Das Konstruktionsdetail GEN-0300 beachten.

1. Den Unterputz in der Breite des Befestigungsschenkels und des Gewebestreifens vollflächig auftragen.
2. Das Profil waagrecht und fluchtgerecht in den frischen Unterputz einbetten.
- Die Oberkante des Lüftungsschenkels bündig zur Oberkante der Dachsparren setzen.
- Überschüssige Armierungsmasse mit einer Glättkelle abziehen.
3. Bei der Flächenarmierung den Unterputz und das Gewebe bis an die Anputzkante heranführen.
4. Den Oberputz bis zur Anputzkante aufziehen.

Liefern

Farbton Weiß

Lagerung

Lagerbedingungen Trocken und eben lagern.

Kennzeichnung

Produktgruppe WDVS-Zubehör

Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen. Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

Sto Ges.m.b.H.
Richtstraße 47
A - 9500 Villach
Telefon: 04242 33-1330
Telefax: 04242 34-347
www.sto.at