

Technisches Merkblatt

Sto-Dämmstoffhalter HIF

Schlagdübel für Dämmstoffe in vorgehängten, hinterlüfteten Fassaden



Charakteristik

Anwendung	• außen • zur Befestigung leichter Dämmstoffe für vorgehängte hinterlüftete Fassaden, für Beton, Porenbeton, Lochsteine und Vollsteine
Eigenschaften	• aus Kunststoff (Polypropylen oder Polyethylen) • Brandverhalten: B2 gemäß DIN 4102 • Brandverhalten: E-d2 gemäß EN 13501-1 • Verankerungstiefe ≥ 25 mm • UV-Beständigkeit: ≤ 6 Wochen
Format	• $\varnothing 8$ mm • Tellerdurchmesser: 90 mm • verfügbare Längen für Dämmstoffstärken bis 240 mm
Besonderheiten/Hinweise	• die Typenbezeichnung gibt die maximal zu befestigende Dämmstoffstärke an (nicht die Dämmstoffhalterlänge)

Technische Daten

Kriterium	Norm / Prüfvorschrift	Wert/ Einheit	Hinweise
Punktbezogener Wärmedurchgangskoeffizient (CHI-Wert)		0,0000 W/K	
Bei der Angabe der Kennwerte handelt es sich um Durchschnittswerte bzw. ca.-Werte. Aufgrund der Verwendung natürlicher Rohstoffe in unseren Produkten können die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeinträchtigung der Produkteignung geringfügig abweichen.			

Verarbeitung

Verbrauch	Ausführung	ca. Verbrauch
		5,00 St./m ²
Der Materialverbrauch ist unter anderem abhängig von Verarbeitung, Untergrund		

Technisches Merkblatt

Sto-Dämmstoffhalter HIF

und Konsistenz. Die angegebenen Verbrauchswerte können nur der Orientierung dienen. Genaue Verbrauchswerte sind gegebenenfalls am Objekt zu ermitteln.

Applikation	Bohrlochtiefe ≥ 30 mm, Verankerungstiefe ≥ 20 mm (im tragenden Untergrund), die Typbezeichnung der Dämmstoffhalter gibt die zu befestigende Dämmstoffstärke an (Beispiel: eine 100 mm Dämmplatte ist mit HIF 100 zu befestigen)
--------------------	---

Liefern

Farbton	Schwarz
----------------	---------

Verpackung	Karton
-------------------	--------

Lagerung

Lagerbedingungen	Trocken lagern.
-------------------------	-----------------

Kennzeichnung

Produktgruppe	VHF-Zubehör
----------------------	-------------

Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen. Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

Sto Ges.m.b.H.
Richtstraße 47
A - 9500 Villach
Telefon: 04242 33-1330
Telefax: 04242 34-347
www.sto.at