

# Technisches Merkblatt

## Sto-Dehnfugen-Abdeckprofil V

Zusatzprofil zu Sto-Dehnfugenprofil V



### Charakteristik

- Anwendung**
- außen
  - zur Abdeckung der Fugenschlaufe beim Sto-Dehnfugenprofil V
  - für vertikale Fugen
  - für Fugenbreiten bis 25 mm

- Eigenschaften**
- aus Kunststoff
  - Aufnahme von Bewegungen
  - Klemmprofil
  - witterungsbeständig
  - UV-beständig

- Format**
- Länge: 250 cm

### Untergrund

**Anforderungen** Um das Sto-Dehnfugen-Abdeckprofil V verwenden zu können, muss die Fuge mit Sto-Dehnfugenprofil V ausgebildet sein. Die Gesamtdicke (Unter- und Oberputz) darf max. 7 mm betragen. Der Oberputz muss trocken sein.

**Vorbereitungen** Das Sto-Dehnfugenprofil V gemäß Technischem Merkblatt einbauen. Das Wärmedämm-Verbundsystem inkl. Oberputz fertigstellen.

### Verarbeitung

**Verarbeitungstemperatur** Unterste Untergrund- und Lufttemperatur: +5 °C  
Oberste Untergrund- und Lufttemperatur: +40 °C

Verbrauch	Ausführung	ca. Verbrauch	
		1,00	m/m

Der Materialverbrauch ist unter anderem abhängig von Verarbeitung, Untergrund und Konsistenz. Die angegebenen Verbrauchswerte können nur der Orientierung dienen. Genaue Verbrauchswerte sind gegebenenfalls am Objekt zu ermitteln.

### Applikation

Das Abdeckprofil leicht in das Sto-Dehnfugenprofil V stecken und vertikal genau ausrichten. Einen kleinen Abstand zwischen den Abdeckprofilen sicherstellen, damit die thermisch bedingte Ausdehnung der Profile nicht behindert wird. Das Abdeckprofil nun vollständig in die Fuge drücken. Hinweis: Es ist sehr schwierig

# Technisches Merkblatt

## Sto-Dehnfugen-Abdeckprofil V

bis nicht möglich, das Abdeckprofil nachträglich zu entfernen oder neu zu positionieren. Je schmaler die Fuge, desto schwieriger ist es, das Abdeckprofil zu entfernen, da der Anpressdruck sehr groß ist.

<b>Hinweise, Empfehlungen, Spezielles, Sonstiges</b>	Das Profil hat keine abdichtende Funktion. Es ist nicht für horizontale Gebäudefugen geeignet.
--	--

### Liefern

<b>Farbton</b>	Weiß
----------------	------

### Lagerung

<b>Lagerbedingungen</b>	Trocken und eben lagern.
-------------------------	--------------------------

### Kennzeichnung

<b>Produktgruppe</b>	WDVS-Zubehör
----------------------	--------------

### Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen. Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

Sto Ges.m.b.H.  
 Richtstraße 47  
 A - 9500 Villach  
 Telefon: 04242 33-1330  
 www.sto.at