

Technisches Merkblatt

Sto-Rolleckwinkel

Kantenprofil mit integriertem Glasfasergewebe



Charakteristik

Anwendung	• außen • zur Eckausbildung bei Fassadendämmsystemen
Eigenschaften	• aus Kunststoff • mit integriertem Glasfasergewebe • variable Winkelausbildung möglich
Format	• Gewebeschenkel: 12,5 x 12,5 cm • Länge: 25 m

Untergrund

Anforderungen	Fassadendämmsysteme: Hinreichend ausgehärtete Dämmplattenverklebung (die Trocknungs-/Abbindezeit der organischen Klebmasse bzw. des mineralischen Klebemörtels bitte dem jeweiligen Technischen Merkblatt entnehmen). Saubere, trockene, versatzfreie und planebene Dämmplattenflächen, fluchtrechte Kanten. Sanierung verputzter Oberflächen: Stabiler, ebener, trockener und sauberer Untergrund - frei von Stoffen, die den Haftverbund beeinträchtigen (z. B. Schmutz). Auf Festigkeit und Hohlstellen ist zu prüfen.
----------------------	---

Vorbereitungen	Sanierung verputzter Oberflächen: Grob vorstehende Teile abschlagen, größere Unebenheiten z. B. mit einem geeigneten Mörtel ausgleichen.
-----------------------	---

Verarbeitung

Verbrauch	Ausführung	ca. Verbrauch
		1,00 m/m
Der Materialverbrauch ist unter anderem abhängig von Verarbeitung, Untergrund und Konsistenz. Die angegebenen Verbrauchswerte können nur der Orientierung dienen. Genaue Verbrauchswerte sind gegebenenfalls am Objekt zu ermitteln.		

Applikation

Technisches Merkblatt

Sto-Rolleckwinkel

Im Kantenbereich die Armierungsmasse in der Breite des Gewebes vollflächig auftragen. Rolleckwinkel entsprechend der Geometrie der Gebäudekante so formen, dass die beiden Kunststoffschenkel innen (auf der Armierungsmasse) liegen; dann lot- und fluchtrecht sowie blasen- und faltenfrei einlegen. Überschüssige Armierungsmasse mit einem Edelstahlglätter abziehen (zur Vermeidung der Aufopplung der Armierungsschicht im Eckbereich).

Bei der Ausführung der Flächenarmierung das Gewebe bis an die Ecke herañführen.

Liefern

Farbton gelbes Profil

Lagerung

Lagerbedingungen Trocken lagern.

Kennzeichnung

Produktgruppe WDVS-Zubehör

Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen.

Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

Sto Ges.m.b.H.
Richtstraße 47
A - 9500 Villach
Telefon: 04242 33-1330
Telefax: 04242 34-347
www.sto.at