


Technisches Merkblatt

Sto-Solpad

Kunststoffprofil mit integriertem Glasfasergewebe zum Herstellen einer zweiten wasserführenden Ebene



Charakteristik

Anwendung

- außen
- zum Herstellen der zweiten Dichtebene unter Fensterbänken

Eigenschaften

- für viele Arten von Fensterbänken einsetzbar
- einfacher Bauablauf durch Gewerktrennung (WDVS-Verarbeiter / Fensterbankbauer)
- Entfall von aufwändigen Anputzarbeiten (keine Dichtbänder o. ä.)
- schnelle und einfache Verlegung mit mitgeliefertem Schleif- und Schneidewerkzeug
- Aufnahme von thermischen Längenänderungen der Fensterbank
- dauerhaft schlagregensicher

Format

- Länge / Ausladung: max. 280 mm

Besonderheiten/Hinweise

- max. mögliche Einschubhöhe:
Sto-Solpad 20: 23 mm
Sto-Solpad 30: 35 mm
- Fensterbankarten: Standard-Aluminium (Aufkantung, Aufsteckprofil mit L-Abschluss), Spengler, Holz, Kunststoff, Stein

Technische Daten

- Länge / Ausladung: max. 280 mm
- definierter Neigungswinkel: 5 ° (8,8 %)

Untergrund

Anforderungen

Der Untergrund muss eben, fest, trocken, fett-, staubfrei und klebegeeignet sein. Die dauerhafte Verträglichkeit eventuell vorhandener Beschichtungen mit dem Kleber ist sachkundig zu prüfen.

Vorbereitungen

Verarbeitungsrichtlinie „Sto-Solpad“ berücksichtigen

Verarbeitung

Verbrauch

Ausführung

ca. Verbrauch

Einschub- und Anputzleiste

1 Paar/Fensterbank

Applikation

Verarbeitungsrichtlinie „Sto-Solpad“ berücksichtigen

Hinweise, Empfehlungen, Spezielles, Sonstiges

-

Technisches Merkblatt

Sto-Solpad

Lieferrn

Verpackung 10 Paar/Karton

Lagerung

Lagerbedingungen Trocken lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Kennzeichnung

Produktgruppe WDVS-Zubehör

GISCODE

Keine Daten verfügbar

Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen.

Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache mit der Sto Ges.m.b.H. erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet unter www.sto.at abrufbar.

Sto Ges.m.b.H.
Richtstraße 47
9500 Villach
Telefon +43 4242 33133
Telefax +43 04242 34347
info@sto.at
www.sto.at