


Technisches Merkblatt

Sto-Stuckband

Hochwertiges Schaumband mit Klebekante



Charakteristik

- Anwendung**
- ideal für Fugen-, Wand- und Deckenanschlüsse bei Trockenbau- und Putzarbeiten
 - innen
 - für Randanschlüsse im System StoSilent Direct
 - als Entkoppelungsband bei den Sto-Innendämmsystemen für Wände

- Eigenschaften**
- verhindert Rissbildung
 - mit Klebekante

- Format**
- Länge: 30 m
 - Breite: 30, 50, 70 mm
 - Stärke: 3 mm

Technische Daten

Kriterium	Norm / Prüfvorschrift	Wert/ Einheit	Hinweise
Temperaturbeständigkeit		-40 - 80 °C	
Rohdichte		29 kg/m ³	
Bei der Angabe der Kennwerte handelt es sich um Durchschnittswerte bzw. ca.-Werte. Aufgrund der Verwendung natürlicher Rohstoffe in unseren Produkten können die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeinträchtigung der Produkteignung geringfügig abweichen.			

Untergrund

- Anforderungen**
- Der Untergrund muss trocken, tragfähig und frei von Stoffen sein, die den Haftverbund beeinträchtigen (z. B. Fett und Schmutz).

Verarbeitung

- Verarbeitungstemperatur**
- Unterste Verarbeitungstemperatur: +5 °C
Oberste Verarbeitungstemperatur: +30 °C

Verbrauch	Ausführung	ca. Verbrauch	
		1,00	m/m

Technisches Merkblatt

Sto-Stuckband

Der Materialverbrauch ist unter anderem abhängig von Verarbeitung, Untergrund und Konsistenz. Die angegebenen Verbrauchswerte können nur der Orientierung dienen. Genaue Verbrauchswerte sind gegebenenfalls am Objekt zu ermitteln.

Applikation

gemäß Verarbeitungsrichtlinie des jeweiligen Systems

Hinweise, Empfehlungen, Spezielles, Sonstiges

direkte Sonneneinstrahlung vermeiden

Liefern

Farbton

Weiß

Verpackung

Rolle

Lagerung

Lagerbedingungen

Trocken lagern.

Kennzeichnung

Produktgruppe

Werkzeuge, Akustikzubehör

Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen.

Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

Technisches Merkblatt

Sto-Stuckband

Sto Ges.m.b.H.
Richtstraße 47
A - 9500 Villach
Telefon: 04242 33-1330
Telefax: 04242 34-347
www.sto.at