

Technisches Merkblatt

Sto-Thermodübel Rondell

Rondell für vertiefte Montage



Charakteristik

Anwendung	• außen • zur Abdeckung der Sto-Thermodübel II UEZ 8/60 und Sto-Schraubdübel H 60
Eigenschaften	• für eine homogene Dämmstoffoberfläche • zur Vermeidung von Dübelabzeichnungen
Format	• Ø 66 mm • Dicke: 15 mm
Optik	• in verschiedenen Dämmstoffqualitäten erhältlich • EPS-weiß • EPS-grau • Mineralwolle

Untergrund

Anforderungen	Dämmplatte mit korrekt vertieft gesetztem Dübel.
----------------------	--

Verarbeitung

Applikation	Sto-Thermodübel II UEZ 8/60 bzw. Sto-Schraubdübel H60 entsprechend des zugehörigen technischen Merkblatts im Dämmstoff versenkt montieren. Das zum jeweiligen Dämmstoff passende Sto-Thermodübel Rondell auswählen. Sto-Thermodübel Rondell in die Vertiefung einsetzen, so dass eine homogene Dämmstoffoberfläche entsteht.
--------------------	---

Trocknung, Aushärtung, Überarbeitungszeit	Die weitere Beschichtung muss spätestens 6 Wochen nach Einbau des Dübels erfolgen.
--	--

Liefern

Verpackung	Karton
-------------------	--------

Lagerung

Lagerbedingungen	Trocken und frostfrei lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
-------------------------	---

Technisches Merkblatt

Sto-Thermodübel Rondell

Kennzeichnung

Produktgruppe WDVS-Zubehör

Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen.

Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

Sto Ges.m.b.H.
Richtstraße 47
A - 9500 Villach
Telefon: 04242 33-1330
Telefax: 04242 34-347
www.sto.at