

Technisches Merkblatt

Sto-Tropfkantenprofil DP

Kantenprofil mit integriertem Glasfasergewebe



Charakteristik

- Anwendung**
- außen
 - zur Ausbildung von Tropfkanten bei Fassadendämmsystemen

- Eigenschaften**
- aus Kunststoff
 - mit integriertem Glasfasergewebe
 - mit Verbindungsstiften für eine fluchtgerechte Stoßverbindung

- Format**
- Tropfkante: 3, 6, 10 mm
 - Länge: 240 cm

Untergrund

Anforderungen

Hinreichend ausgehärtete Dämmplattenverklebung (die Trocknungs-/Abbindezeit der organischen Klebmasse bzw. des mineralischen Klebemörtels bitte dem jeweiligen Technischen Merkblatt entnehmen).
Saubere, trockene, versatzfreie und planebene Dämmplattenflächen, fluchtrechte Kanten.

Verarbeitung

Verbrauch	Ausführung	ca. Verbrauch	
	Profil	1,00	m/m
	Eckstück	1,00	St./St.
Der Materialverbrauch ist unter anderem abhängig von Verarbeitung, Untergrund und Konsistenz. Die angegebenen Verbrauchswerte können nur der Orientierung dienen. Genaue Verbrauchswerte sind gegebenenfalls am Objekt zu ermitteln.			

Applikation

Das Profil vor der Flächenarmierung mit der systemzugehörigen Armierungsmasse auf den vorbereiteten Dämmplatten im Sturzbereich befestigen.

Im Kantenbereich die Armierungsmasse in der Breite des Gewebes vollflächig auftragen. Gelochtes Kunststoffprofil und Gewebestreifen in die frische Armierungsmasse einspachteln.

Im Stoßbereich die Profile mit Hilfe des Steckverbinders miteinander verbinden. Bei der Ausführung der Flächenarmierung das Gewebe bis zur Profilunterkante

Technisches Merkblatt

Sto-Tropfkantenprofil DP

führen.

Hinweise, Empfehlungen, Spezielles, Sonstiges	Bei Verwendung im Sturzbereich muss das Profil kürzer sein als die lichte Breite der fertig verputzten Laibung, d.h. es darf nicht in die Fassadenfläche hineinragen.
--	---

Liefern	
----------------	--

Farbton	Weiß
----------------	------

Verpackung	Karton
-------------------	--------

Lagerung	
-----------------	--

Lagerbedingungen	Trocken und eben lagern.
-------------------------	--------------------------

Kennzeichnung	
----------------------	--

Produktgruppe	WDVS-Zubehör
----------------------	--------------

Sicherheit	Beim vorliegenden Produkt handelt es sich um ein Erzeugnis. Die Erstellung eines Sicherheitsdatenblattes gemäß REACH Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II, ist nicht erforderlich. Nähere Informationen finden Sie unter www.sto.de Rubrik Service & Tools / REACH-Verordnung.
-------------------	---

Besondere Hinweise	
---------------------------	--

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen. Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

Sto Ges.m.b.H.
Richtstraße 47
A - 9500 Villach

Technisches Merkblatt

Sto-Tropfkantenprofil DP

Telefon: 04242 33-1330
www.sto.at