

Technisches Merkblatt

StoDivers EV 100

Reinigungsmittel für EP- und PUR-Systeme



Charakteristik

Anwendung • als Reinigungsmittel für mit Epoxidharz- bzw. Polyurethanharz verschmutzte Arbeitsgeräte

Eigenschaften • FCKW-frei
• hohe Reinigungswirkung

Technische Daten

Kriterium	Norm / Prüfvorschrift	Wert/ Einheit	Hinweise
Dichte	DIN 53217	0,87 g/cm ³	g/cm ³ = kg/l
Bei der Angabe der Kennwerte handelt es sich um Durchschnittswerte bzw. ca.-Werte. Aufgrund der Verwendung natürlicher Rohstoffe in unseren Produkten können die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeinträchtigung der Produkteignung geringfügig abweichen.			

Verarbeitung

Applikation

Verarbeitung siehe Technische Merkblätter der Produkte, bei denen StoDivers EV 100 eingesetzt wird.

Hinweis:
Die Zugabe von StoDivers EV 100 aus Gründen der Viskositätsniedrigung bei StoPox oder StoPur Produkten bedarf der schriftlichen Genehmigung des Lieferanten.

Die Reinigungsmittelzugabe kann sich negativ auf die Materialeigenschaften und die Optik auswirken.

Hinweise, Empfehlungen, Spezielles, Sonstiges Allgemeine Verarbeitungshinweise unter www.stocretec.de (Produkte) sowie im Anhang des aktuellen Handbuchs "Technische Merkblätter"

Technisches Merkblatt

StoDivers EV 100

Liefern

Verpackung Kanister

	Artikelnummer	Bezeichnung	Gebinde
	14409-002	StoDivers EV 100	20 kg Kanister
	14409-001	StoDivers EV 100	8 kg Kanister

Lagerung

Lagerbedingungen Trocken und frostfrei lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Lagerdauer Im Originalgebinde bis ... (siehe Verpackung).

Kennzeichnung

Produktgruppe Reinigungsmittel

Sicherheit

Dieses Produkt ist nach der geltenden EU-Richtlinie kennzeichnungspflichtig. Sie erhalten bei Erstbezug ein EG-Sicherheitsdatenblatt. Bitte beachten Sie die Informationen zum Umgang mit dem Produkt, der Lagerung und Entsorgung.

Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen.

Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

Sto Ges.m.b.H.
Richtstraße 47
A - 9500 Villach
Telefon: 04242 33-1330
Telefax: 04242 34-347
www.sto.at