


Technisches Merkblatt

StoDivers GR

Grundreiniger für EP-/PUR-
Bodenbeschichtungen



Charakteristik

Anwendung

- innen
- frei bewittert

Eigenschaften

- entfernt alte Pflegefilme
- schnell
- gefüllt
- gründlich
- kein Nachspülen
- wässrig
- gute Haftung der Einpflege StoDivers P 105, StoDivers P 110, StoDivers P 120
- geeignet für die Entfernung von Altbeschichtungen aus Polymer und Wachs
- geeignet für die Entfernung von Schmutz auf Bodenbeschichtungen und Balkonbeschichtungen von Sto

Technische Daten

Kriterium	Norm / Prüfvorschrift	Wert/ Einheit	Hinweise
Dichte	EN ISO 2811-2	1,0 g/cm ³	
pH-Wert		13,0 - 14,0	
Viskosität (bei 23 °C)	EN ISO 3219	> 5 mPa.s	

Bei der Angabe der Kennwerte handelt es sich um Durchschnittswerte bzw. ca.-Werte. Aufgrund der Verwendung natürlicher Rohstoffe in unseren Produkten können die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeinträchtigung der Produkteignung geringfügig abweichen.

Verarbeitung

Verarbeitungstemperatur

Untergrund- und Lufttemperatur:
Mindesttemperatur: +8 °C
Maximaltemperatur: +30 °C

Verarbeitungstemperatur:
Mindesttemperatur: +8 °C
Maximaltemperatur: +30 °C

Verarbeitungszeit Abhängig vom Verschmutzungsgrad.

Technisches Merkblatt

StoDivers GR

Mischungsverhältnis	StoDivers GR : Wasser 1 : 4 bis 1 : 8 Gewichtsteile
Beschichtungsaufbau	Untergrund reinigen: StoDivers GR
Applikation	handelsübliche Reinigungsgeräte Hinweise: - Bei der Anwendung der Produkte StoPox WL und StoPox WB die Farbechtheit und Verträglichkeit prüfen. - Die Farbechtheit und Verträglichkeit speziell bei Sonderfarbtönen prüfen. - Das Produkt ist nicht geeignet für Beschichtungen bzw. Versiegelungen auf Acrylatbasis. - Verarbeitung von StoDivers P 105 und StoDivers P 120: siehe Technisches Merkblatt. Untergrund reinigen: - StoDivers GR - Die Lösung gleichmäßig und großzügig auf dem Boden verteilen. Werkzeuge: Wischmop - Das Produkt 5-10 Minuten einwirken lassen. - Den Boden scheuern. Werkzeuge: Einscheibenmaschine, Pad - Den Boden trocknen lassen. Hinweis: Ansätze mit dem Wischmop entfernen. Bei anschließender Einpflege nicht mit Wasser nachspülen. Bei anschließender Beschichtung oder Versiegelung den Boden mit klarem Wasser neutralisieren.
Reinigung der Werkzeuge	Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Hinweise, Empfehlungen, Spezielles, Sonstiges	1. Die allgemeinen Verarbeitungshinweise beachten: - siehe www.stocretec.de , Produkte - siehe Technisches Handbuch, Anhang 2. Die Ausführungsanweisung beachten.
--	--

Liefern

Verpackung	Karton
-------------------	--------

Artikelnummer	Bezeichnung	Gebinde
00528-004	StoDivers GR (= 2 x 5 Liter Kanister)	1 Stück Karton

Lagerung

Lagerbedingungen	Trocken und frostfrei lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
-------------------------	---

Technisches Merkblatt

StoDivers GR

Lagerdauer

Die beste Qualität im ungeöffneten Originalgebinde wird bis zum Ablauf der Mindesthaltbarkeit gewährleistet. Dies kann der Chargen-Nr. auf dem Gebinde entnommen werden. Erläuterung der Chargen-Nr.:
Ziffer 1 = Endziffer des Jahres, Ziffer 2 + 3 = Kalenderwoche Beispiel:
2450013223 - Lagerdauer bis Ende 45.KW in 2022
Im Originalgebinde bis ... (siehe Verpackung).

Kennzeichnung**Produktgruppe**

Reinigungsmittel

Sicherheit

Dieses Produkt ist nach der geltenden EG-Verordnung kennzeichnungspflichtig. Sie erhalten bei Erstbezug ein EG-Sicherheitsdatenblatt.
Bitte beachten Sie die Informationen zum Umgang mit dem Produkt, der Lagerung und Entsorgung.

Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen.
Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

Sto Ges.m.b.H.
Richtstraße 47
A - 9500 Villach
Telefon: 04242 33-1330
Telefax: 04242 34-347
www.sto.at