

Technisches Merkblatt

StoDivers UR

Unterhaltsreiniger für alle Bodenbeschichtungen,
auch eingepflegte



Charakteristik

- Anwendung**
- innen und frei bewittert
 - als Unterhaltsreiniger auf eingepflegten und nicht eingepflegten StoCretec-Bodenbeschichtungen
 - geeignet für Scheuersaugmaschinen

- Eigenschaften**
- neutrale Formulierung
 - schnelltrocknend
 - neutralisiert unangenehme Gerüche
 - niedrigschäumend

Technische Daten

Kriterium	Norm / Prüfvorschrift	Wert/ Einheit	Hinweise
Dichte	EN ISO 2811-2	1,0 g/cm ³	g/cm ³ = kg/l
pH-Wert		8,5	
Bei der Angabe der Kennwerte handelt es sich um Durchschnittswerte bzw. ca.-Werte. Aufgrund der Verwendung natürlicher Rohstoffe in unseren Produkten können die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeinträchtigung der Produkteignung geringfügig abweichen.			

Untergrund

- Anforderungen** Der Untergrund muss frei von losem und grobem Schmutz sein.

Verarbeitung

- Verarbeitungstemperatur** Unterste Verarbeitungstemperatur: +8 °C
Oberste Verarbeitungstemperatur: +30 °C

- Mischungsverhältnis** Manuelle Reinigung: 50-100 ml für 10 Liter Reinigungslösung
Maschinelle Reinigung: 100-200 ml für 10 Liter Reinigungslösung

- Applikation** Mit Wischmopp oder Scheuersaugmaschine

Manuelle Reinigung:
StoDivers UR in einen mit Wasser gefüllten Eimer dosieren.

Technisches Merkblatt

StoDivers UR

Boden mit einem sauberen Wischmopp reinigen. Schmutzflotte aufnehmen.

Maschinelle Reinigung:

StoDivers UR in einen mit Wasser gefüllten Tank einer Scheuersaugmaschine dosieren.

Den zu reinigenden Boden mit der Scheuersaugmaschine abfahren und Schmutzwasser gleichzeitig absaugen.

Bei hartnäckiger Verschmutzung zuerst die Reinigungslösung ca. 5 Minuten einwirken lassen, danach den Boden schrubben bzw. saugen.

Reinigung der Werkzeuge	Mit Wasser reinigen.
--------------------------------	----------------------

Hinweise, Empfehlungen, Spezielles, Sonstiges	Allgemeine Verarbeitungshinweise unter www.stocretec.de sowie im Anhang des aktuellen Technischen Handbuchs.
--	--

Liefern

Verpackung	Kanister
-------------------	----------

Artikelnummer	Bezeichnung	Gebinde
00544-001	StoDivers UR	5 l Kanister

Lagerung

Lagerbedingungen	Trocken und frostfrei lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
-------------------------	---

Lagerdauer	Im Originalgebinde bis ... (siehe Verpackung).
-------------------	--

Kennzeichnung

Produktgruppe	Reinigungsmittel
----------------------	------------------

Sicherheit	Weitere Informationen zum Umgang mit dem Produkt, der Lagerung und Entsorgung siehe EG-Sicherheitsdatenblatt. Das EG-Sicherheitsdatenblatt ist für den berufsmäßigen Verwender erhältlich.
-------------------	---

Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch

Technisches Merkblatt

StoDivers UR

nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen.
Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

Sto Ges.m.b.H.
Richtstraße 47
A - 9500 Villach
Telefon: 04242 33-1330
www.sto.at