

# Technisches Merkblatt

## StoFentra Slider Mesh WS 1

Anschlussprofil für den Anschluss an die Fensterbank in der Laibung



### Charakteristik

|                      |                                                                                                                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anwendung</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• außen</li> <li>• als Anschlussprofil an die Fensterbank in der Laibung im System StoVentec R</li> </ul> |
| <b>Eigenschaften</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• aus Kunststoff</li> <li>• mit gelochtem Schenkel</li> <li>• mit integriertem Glasfasergewebe</li> </ul> |
| <b>Format</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Länge: 250 cm</li> </ul>                                                                                |

### Untergrund

|                      |                                                                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anforderungen</b> | Die Flächen der Trägerplatten müssen sauber, trocken, versatzfrei und planeben sein. Die Kanten müssen fluchtrecht sein. |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Verarbeitung

| Verbrauch                                                                                                                                                                                                                            | Ausführung | ca. Verbrauch |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                      |            | 1,00 m/m      |
| Der Materialverbrauch ist unter anderem abhängig von Verarbeitung, Untergrund und Konsistenz. Die angegebenen Verbrauchswerte können nur der Orientierung dienen. Genaue Verbrauchswerte sind gegebenenfalls am Objekt zu ermitteln. |            |               |

### Applikation

Montage des Profils:  
Das Profil für die Laibung in die hierfür vorbereitete Laibung einsetzen.  
Anschließend die passenden Eckstücke links und rechts aufstecken.

Auftragen des Unterputzes:  
Die Armierungsmasse auf die Trägerplatte auftragen. Das Gewebe des Profils in die Armierungsmasse einbetten und im Bereich der Profilstöße überlappen. Das Flächengewebe in die Armierungsmasse einbetten und über die Unterkante des Profils überstehen lassen. Das überstehende Flächengewebe mit einem Cuttermesser an der Unterkante des Profils abschneiden.

### Hinweise, Empfehlungen, Spezielles, Sonstiges

Das Produkt dient nicht zur Herstellung einer Dichtebene. Die Dichtebene muss separat geplant und ausgeführt werden. Keine beschädigten Profile verwenden.

# Technisches Merkblatt

## StoFentra Slider Mesh WS 1

### Liefern

**Farbton** Weiß

### Lagerung

**Lagerbedingungen** Ware nicht belasten.

### Kennzeichnung

**Produktgruppe** VHF-Zubehör

### Sicherheit

Beim vorliegenden Produkt handelt es sich um ein Erzeugnis. Die Erstellung eines Sicherheitsdatenblattes gemäß REACH Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II, ist nicht erforderlich.  
Nähere Informationen finden Sie unter [www.sto.de](http://www.sto.de) Rubrik Service & Tools / REACH-Verordnung.

### Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen.  
Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

Sto Ges.m.b.H.  
Richtstraße 47  
A - 9500 Villach  
Telefon: 04242 33-1330  
[www.sto.at](http://www.sto.at)