Technisches Merkblatt

StoLook Wax

Transparentes Schutzwachs



Charakteristik

Anwendung	• innen • als Schutzbeschichtung für die Oberflächen von StoCalce Marmorino, StoCalce Veneziano und StoCalce Fondo • zur Veredelung in Verbindung mit StoLook Effektpulver • nicht im Spritzwasserbereich verwenden
Eigenschaften	• oberflächenschützend • mechanisch belastbar • schützt vor vorzeitigen Verschmutzungen
Optik	• erhöht den Glanz und die Tiefenwirkung

Untergrund

Anforderungen	Der Untergrund muss fest, trocken, sauber und tragfähig sein.

Verarbeitung

Verarbeitungstemperatur	Unterste Untergrund- und Lufttemperatur: +5 °C

Verbrauch

Anwendungsart	ca. Verbrauch	
pro Arbeitsgang	0,05	l/m²

Der Materialverbrauch ist unter anderem abhängig von Verarbeitung, Untergrund und Konsistenz. Die angegebenen Verbrauchswerte können nur der Orientierung dienen. Genaue Verbrauchswerte sind gegebenenfalls am Objekt zu ermitteln.

Applikation	mit Tuch oder abriebfreier Spachtel dünn und gleichmäßig auftragen und nachpolieren
Trocknung, Aushärtung, Überarbeitungszeit	Schutzbeschichtungen mit Wachs sind erst nach ca. 4-8 Tagen Trocknungszeit durchzuführen. Trocknungszeit ist abhängig von der jeweiligen Oberflächentechnik. Ein zu früher Wachsauftrag kann zu Verfärbungen führen.
Reinigung der Werkzeuge	Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Technisches Merkblatt
StoLook Wax

Hinweise, Empfehlungen, Spezielles, Sonstiges	Bei ungleichmäßigem oder zu viel Wachsauftrag kann es zu Weißverfärbungen bzw. Schleierbildung kommen. Die Reinigung der gewachsten Fläche kann mit einem feuchten Tuch oder auch handelsüblicher Seife / Spülmittel erfolgen. Aggressive Reinigungsmittel wie z. B. Scheuermilch und kalklösende Reinigungsmittel dürfen ebenso wenig verwendet werden, wie scharfkantige Reinigungswerkzeuge. Zur Überarbeitung gewachster Oberflächen muss das Wachs entfernt werden. Anwendung auf Flächen mit Wassereinwirkung: - Wassereinwirkungsklassen gemäß DIN 18534-1:2017-04 und gemäß Merkblatt Nr. 5 Bundesverband der Gipsindustrie e.V. - Das Produkt ist nur für Flächen mit der Wassereinwirkungsklasse W0-I (geringe Wassereinwirkung) geeignet.

Liefern

Farbton	milchig weiß, abtönbar mit StoTint Aqua
Verpackung	Dose

Lagerung

Lagerbedingungen	Im fest verschlossenen Originalgebinde, kühl und frostfrei lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Lagerdauer	Die beste Qualität im ungeöffneten Originalgebinde wird bei Einhaltung der Lagerbedingungen bis zum Ablauf der max. Lagerdauer gewährleistet. Dies kann der Chargen-Nr. auf dem Gebinde entnommen werden. Erläuterung der Chargen-Nr.: Ziffer 1 = Endziffer des Jahres, Ziffer 2 + 3 = Kalenderwoche Beispiel: 6450013223 - Lagerdauer bis Ende 45. KW in 2026 Nach Anbruch zeitnah verbrauchen. Eingebrachte Verunreinigungen können die Haltbarkeit verkürzen, z. B. durch verschmutztes Werkzeug.

Kennzeichnung

Produktgruppe	Wachs
Sicherheit	Sicherheitsdatenblatt beachten!

Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen.

Technisches Merkblatt
StoLook Wax

Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

Sto Ges.m.b.H.
Richtstraße 47
A - 9500 Villach
Telefon: 04242 33-1330
Telefax: 04242 34-347
www.sto.at