



Technisches Merkblatt

StoProfile Edge GTR

Kantenschutzprofil mit Tropfkante für
Putzträgerplatten



Charakteristik

Anwendung

- außen
- für untere Abschlusskanten der Putzträgerplatte

Eigenschaften

- aus Kunststoff
- mit Schenkel
- mit integriertem Glasfasergewebe

Format

- StoProfile Edge GTR12: Länge: 250 cm, Tropfkante: 3 mm, 6 mm
- StoProfile Edge GTR15: Länge: 240 cm, Tropfkante: 3 mm, 6 mm
- StoProfile Edge GTR20: Länge: 240 cm, Tropfkante: 3 mm, 6 mm, 10 mm

Untergrund

Anforderungen

Oberfläche der Putzträgerplatte: sauber, trocken, ohne Versatz, planeben
Kanten der Putzträgerplatte: fluchtgerecht

Verarbeitung

Verbrauch	Ausführung	ca. Verbrauch
		1,00 m/m
Der Materialverbrauch ist unter anderem abhängig von Verarbeitung, Untergrund und Konsistenz. Die angegebenen Verbrauchswerte können nur der Orientierung dienen. Genaue Verbrauchswerte sind gegebenenfalls am Objekt zu ermitteln.		

Applikation

1. Das StoProfile Edge GTR auf die Kante der Putzträgerplatte stecken.
2. Die Profilstöße und Plattenstöße zueinander versetzt anordnen.
3. Zwischen den einzelnen Profilstäben am Profilstoß eine Fuge von ca. 1 mm ausbilden.
4. Den Unterputz unter das Gewebe auf die Putzträgerplatte auftragen.
5. Das Gewebe in den Unterputz einbetten und im Bereich der Profilstöße überlappen.
6. Bei der Flächenarmierung den Unterputz und das Gewebe bis an die Anputzkante des Profils führen.

Technisches Merkblatt

StoProfile Edge GTR

Hinweise, Empfehlungen, Spezielles, Sonstiges

Beschädigte StoProfile Edge GTR vor dem Einbau aussortieren.

Die Gewebefahne des Profils darf nicht starkem Wind oder Sturm ausgesetzt sein.

Die Fassade nach der Montage des Profils zeitnah armieren.

Wenn eine zeitnahe Armierung nicht möglich ist: Die Gewebefahne mit Nägeln aus Kunststoff fixieren, bis die Armierung erfolgt.

Liefern

Farbton

Weiß

Lagerung

Lagerbedingungen

Trocken und eben lagern. Ware nicht belasten.

Kennzeichnung

Produktgruppe

Zubehör

Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen. Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

Sto Ges.m.b.H.
Richtstraße 47
A - 9500 Villach
Telefon: 04242 33-1330
www.sto.at