

Technisches Merkblatt

StoProfile Edge G

Kantenschutzprofil für Abschlusskanten der Putzträgerplatte



Charakteristik

Anwendung	• außen • für vertikale und untere horizontale Abschlusskanten der Trägerplatte im Fenster- und Sockelbereich • StoProfile Edge G8, für 8 mm dicke Putzträgerplatten (StoCarrier Reno 8 mm oder StoCarrier Aero 8 mm) • StoProfile Edge G12, für 12 mm dicke Putzträgerplatten (StoCarrier Aero 12 mm oder StoCarrier Hydro 12 mm)
------------------	---

Eigenschaften	• aus Kunststoff • mit gelochtem Schenkel und integriertem Glasfasergewebe
----------------------	---

Format	• Länge: 250 cm
---------------	---

Untergrund

Anforderungen	Saubere, trockene, versatzfreie und planebene Trägerplattenflächen; fluchtrechte Kanten.
----------------------	--

Verarbeitung

Applikation	1. Das StoProfile Edge G auf die Kante der Putzträgerplatte stecken. 2. Die Profilstöße und Plattenstöße zueinander versetzt anordnen. 3. Zwischen den einzelnen Profilstäben am Profilstoß eine Fuge von ca. 1 mm ausbilden. 4. Den Unterputz unter das Gewebe auf die Putzträgerplatte auftragen. 5. Das Gewebe in den Unterputz einbetten und im Bereich der Profilstöße überlappen. 6. Bei der Flächenarmierung den Unterputz und das Gewebe bis an die Anputzkante des Profils führen.
--------------------	--

Hinweise, Empfehlungen, Spezielles, Sonstiges	Die Gewebefahne des Profils darf nicht starkem Wind oder Sturm ausgesetzt sein. Die Fassade nach der Montage des Profils zeitnah armieren. Wenn eine zeitnahe Armierung nicht möglich ist: Die Gewebefahne mit Nägeln aus Kunststoff fixieren, bis die Armierung erfolgt.
--	--

Technisches Merkblatt

StoProfile Edge G

Liefern	
Farbton	Weiß, StoProfile Edge G12 auch in RAL 7016 erhältlich
Lagerung	
Lagerbedingungen	Trocken und eben lagern. Ware nicht belasten.
Kennzeichnung	
Produktgruppe	Zubehör
Sicherheit	
	Beim vorliegenden Produkt handelt es sich um ein Erzeugnis. Die Erstellung eines Sicherheitsdatenblattes gemäß REACH Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II, ist nicht erforderlich. Nähere Informationen finden Sie unter www.sto.de Rubrik Service & Tools / REACH-Verordnung.

Besondere Hinweise	Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen. Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten. Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.
---------------------------	--

Sto Ges.m.b.H.
Richtstraße 47
A - 9500 Villach
Telefon: 04242 33-1330
www.sto.at