

Technisches Merkblatt

StoSeal Band AD-200

Selbstklebendes, überputzbares Dichtband



Charakteristik

- Anwendung**
- außen und innen
 - zum Erstellen einer zweiten Dichtebene unterhalb von Fensterbänken

- Eigenschaften**
- selbstklebend
 - wasserdicht
 - luftdicht
 - wasserdampfdiffusionsoffen
 - Beschichtung der strukturierten Oberseite mit Unterputzen von Sto möglich
 - UV-Beständigkeit: 12 Monate
 - temperaturbeständig bis +70 °C

- Format**
- Breite: 75, 185 mm
 - Rollenlänge: 20, 25 m
 - Dicke: 0,7 mm

Untergrund

- Anforderungen**
- Der Untergrund muss stabil, eben, trocken und frei von Stoffen sein, die den Haftverbund beeinträchtigen (z.B. Fett, Schmutz). Eine Reinigung wird empfohlen, eine Klebprobe ist durchzuführen.

Verarbeitung

- Verarbeitungstemperatur**
- Untergrund- und Lufttemperatur:
Mindesttemperatur: +5 °C
Maximaltemperatur: +30 °C

- | Verbrauch | Ausführung | ca. Verbrauch | |
|--|------------|---------------|-----|
| | | 1,00 | m/m |
| Die angegebenen Verbrauchswerte können nur der Orientierung dienen. Genaue Verbrauchswerte inkl. Verschnitte sind gegebenenfalls am Objekt zu ermitteln. | | | |

Applikation

Das Band von der Rolle abwickeln und zuschneiden. Die Schutzfolie abziehen und das Band sorgfältig aufkleben. Eine optimale Anfangshaftung wird durch den Einsatz einer Andruckrolle erreicht.

Technisches Merkblatt

StoSeal Band AD-200

Überlappung im Stoßbereich und in Ecken: mindestens 5 cm

Hinweise, Empfehlungen, Spezielles, Sonstiges	Nicht geeignet für PE, PP, PC, PMMA, PTFE, weiche Kunststoffe, Neopren und bituminöse Untergründe.
--	--

Liefern

Farbton	Schwarz
----------------	---------

Verpackung	Karton mit 2 Rollen à 25 m Karton mit 8 Rollen à 20 m
-------------------	--

Lagerung

Lagerbedingungen	Trocken lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
-------------------------	---

Kennzeichnung

Produktgruppe	WDVS-Zubehör
----------------------	--------------

Sicherheit

Beim vorliegenden Produkt handelt es sich um ein Erzeugnis. Die Erstellung eines Sicherheitsdatenblattes gemäß REACH Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II, ist nicht erforderlich.
Nähere Informationen finden Sie unter www.sto.de Rubrik Service & Tools / REACH-Verordnung.

Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen.
Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

Sto Ges.m.b.H.
Richtstraße 47

Technisches Merkblatt

StoSeal Band AD-200

A - 9500 Villach
Telefon: 04242 33-1330
www.sto.at