

Technisches Merkblatt

StoSeal P 505

Primer für StoSeal F 355 und StoSeal F 505



Charakteristik

Anwendung	<ul style="list-style-type: none">• zur Sicherstellung des kraftschlüssigen und dauerhaften Verbundes zwischen Fugendichtstoff und Fugenflanke
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">• guter Haftverbund zum Untergrund
Besonderheiten/Hinweise	<ul style="list-style-type: none">• für EP-Beschichtungen und saugfähige Untergründe z. B. Beton

Verarbeitung

Applikation

Primer gleichmäßig und unverdünnt, nicht zu dick mit dem Pinsel auf die Fugenflanken auftragen.

Verbrauch: ca. 0,01 l/m

Anschließend Sto Hinterfüllprofil einlegen.

Nach einer Abluftzeit von 60 Minuten (+23 °C), StoSeal F 355 oder StoSeal F 505 einbauen.

Liefern

Verpackung	Dose						
	<table><thead><tr><th>Artikelnummer</th><th>Bezeichnung</th><th>Gebinde</th></tr></thead><tbody><tr><td>01829-004</td><td>StoSeal P 505</td><td>1 Stück Dose</td></tr></tbody></table>	Artikelnummer	Bezeichnung	Gebinde	01829-004	StoSeal P 505	1 Stück Dose
Artikelnummer	Bezeichnung	Gebinde					
01829-004	StoSeal P 505	1 Stück Dose					

Kennzeichnung

Sicherheit	Dieses Produkt ist nach der geltenden EG-Verordnung kennzeichnungspflichtig. Sicherheitsdatenblatt beachten!
-------------------	--

Technisches Merkblatt

StoSeal P 505

Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen.

Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

Sto Ges.m.b.H.
Richtstraße 47
A - 9500 Villach
Telefon: 04242 33-1330
Telefax: 04242 34-347
www.sto.at