


Technisches Merkblatt

StoVentec Dichtband

Selbstklebendes Dichtband aus imprägniertem Weichschaum



Charakteristik

Anwendung

- außen und innen
- zur Abdichtung von Fugen zwischen Trägerplatte und L-Abschlussprofilen aus Aluminium und der Verschraubungen im Bereich der horizontalen und vertikalen Systemabschlüsse bei den Fassadendämmsystemen StoVentec S, C und M

Eigenschaften

- beide Seiten selbstklebend
- UV-beständig
- wasserdicht

Format

- 45 x 3 mm

Untergrund

Anforderungen

Der Untergrund muss stabil, eben, trocken und frei von Stoffen sein, die den Haftverbund beeinträchtigen (z.B. Fett, Schmutz).

Verarbeitung

Verbrauch	Ausführung	ca. Verbrauch	
		1,00	m/m
	Der Materialverbrauch ist unter anderem abhängig von Verarbeitung, Untergrund und Konsistenz. Die angegebenen Verbrauchswerte können nur der Orientierung dienen. Genaue Verbrauchswerte sind gegebenenfalls am Objekt zu ermitteln.		

Applikation

Die Länge des L-Abschlussprofils aus Aluminium genau messen. Das Dichtband sollte etwas länger sein als das Profil. Das Dichtband gerade abschneiden. Den ersten Abdeckstreifen vom Dichtband abziehen. Das Dichtband auf die Innenseite des Abschlussprofils bündig mit der Profilkante aufkleben. Den zweiten Abdeckstreifen vom Dichtband abziehen. Das Abschlussprofil an die Rückseite der Trägerplatte ansetzen, ausrichten und mit Sto-Fassaden-Schrauben (5,5 x 24 mm) von der Vorderseite aus durch die Trägerplatte schrauben. An den Profilstößen das Dichtband pressstoßen.

Liefern

Farbton

Schwarz

Technisches Merkblatt

StoVentec Dichtband

Verpackung	Rolle
Lagerung	
Lagerbedingungen	Trocken lagern.

Kennzeichnung

Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen.

Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

Sto Ges.m.b.H.
Richtstraße 47
A - 9500 Villach
Telefon: 04242 33-1330
Telefax: 04242 34-347
www.sto.at