

Technisches Merkblatt

StoVentec Stahlprofil

Profil zur Aufnahme von Bekleidungen



Charakteristik

Anwendung	<ul style="list-style-type: none"> • außen • innen • zur Aufnahme von Bekleidungen (z. B. Trägerplatten, Fassaden-Paneele, Plattenwerkstoffe) • Fassade / Decke
------------------	---

Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • Material: Stahl S250GD + ZM 310 • Baustoffklasse: A1 gemäß DIN EN 13501-1
----------------------	--

Format	<ul style="list-style-type: none"> • Breite: 25 mm • Höhe: 70 mm • Stablänge: 3000 mm • Dicke: 0,7 mm
---------------	---

Kennzeichnung

Sicherheit	<p>Beim vorliegenden Produkt handelt es sich um ein Erzeugnis. Die Erstellung eines Sicherheitsdatenblattes gemäß REACH Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II, ist nicht erforderlich.</p> <p>Nähere Informationen finden Sie unter www.sto.de Rubrik Service & Tools / REACH-Verordnung.</p>
-------------------	--

Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen. Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

Technisches Merkblatt

StoVentec Stahlprofil

Sto Ges.m.b.H.
Richtstraße 47
A - 9500 Villach
Telefon: 04242 33-1330
www.sto.at