

Technisches Merkblatt

StoVentro Bracket L350 GP

Wandhalter für vorgehängte hinterlüftete
Fassadenunterkonstruktionen



Charakteristik

- Anwendung**
- für die Ausbildung von Gleitpunkten
 - zur Aufnahme der Windlasten
 - einen objektbezogenen statischen Nachweis führen

Eigenschaften

- aus verzinktem Stahl: S550GD + ZM
- hohe Korrosionsbeständigkeit durch metallische ZM-Beschichtung (Zink-Magnesium-Beschichtung)
- zur Befestigung des Sto-Aluminium-T- und -L-Profil
- mit zwei Langlöchern zur Ausbildung von Gleitpunkten
- weitere Rundlöcher zur optionalen Befestigung der Wandhalterverlängerung
- ab einer Ausladung ≥ 80 mm: mit integrierter Klemmfeder
- verfügbar mit und ohne statische Umkantung

Format

- Dübelbohrung: 1 Langloch: 11 mm x 20 mm, 2 Rundlöcher: $\varnothing 7$ mm, 2 Langlöcher: 7 mm x 12 mm
- Höhe: 75 mm
- Breite des Wandhalterrückens: 50 mm
- Materialdicke: 2,0 mm
- Ausladungsbereich ohne Umkantung: 80-600 mm
- Ausladungsbereich mit Umkantung: 160 - 600 mm

Besonderheiten/Hinweise

- weitere Wandhalterlängen auf Anfrage
- Lieferzeit:
Lagerartikel 80-360 mm: 2 Tage + Versand
Standardartikel 380-600 mm: 10 Tage + Versand
Sonderartikel auf Anfrage

Verarbeitung

Verbrauch

ca. Verbrauch

2 St./m²

Der Materialverbrauch ist unter anderem abhängig von Verarbeitung, Untergrund

Technisches Merkblatt

StoVentro Bracket L350 GP

und Konsistenz. Die angegebenen Verbrauchswerte können nur der Orientierung dienen. Genaue Verbrauchswerte sind gegebenenfalls am Objekt zu ermitteln.

Applikation

Im Untergrund verankern:
Statisch definierte Verankerungsmittel: Schrauben, Rahmendübel

Hinweise, Empfehlungen, Spezielles, Sonstiges

Der Verbrauch ist abhängig von der Statik.

Liefern

Verpackung Karton

Lagerung

Lagerbedingungen Trocken lagern.

Kennzeichnung

Produktgruppe VHF-Zubehör

Sicherheit

Beim vorliegenden Produkt handelt es sich um ein Erzeugnis. Die Erstellung eines Sicherheitsdatenblattes gemäß REACH Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II, ist nicht erforderlich.
Nähere Informationen finden Sie unter www.sto.de Rubrik Service & Tools / REACH-Verordnung.

Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen. Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

Technisches Merkblatt

StoVentro Bracket L350 GP

Sto Ges.m.b.H.
Richtstraße 47
A - 9500 Villach
Telefon: 04242 33-1330
www.sto.at