

# Technisches Merkblatt

## Sto Ballotini Ø 180-300 µm

Vollglaskugeln zur Rutschhemmung Ø 180-300 µm



### Charakteristik

|                      |                                                                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anwendung</b>     | • als Beimischung zu StoPox- bzw. StoPur-Produkten entsprechend Technischem Merkblatt              |
| <b>Eigenschaften</b> | • transparente Vollglaskugeln als Füllstoff zur Erzielung rutschhemmender Versiegelungsoberflächen |
| <b>Optik</b>         | • transparent                                                                                      |

### Verarbeitung

|                    |                                                                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Applikation</b> | mit Strukturwalze strukturieren, manuell, Zugabe zur Gesamtmischung, Auftragen mit Kunststofftraufel |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Liefern

|            |               |                          |            |
|------------|---------------|--------------------------|------------|
| Verpackung | Sack          |                          |            |
|            | Artikelnummer | Bezeichnung              | Gebinde    |
|            | 14251-001     | Sto Ballotini 180-300 um | 25 kg Sack |

### Kennzeichnung

## Technisches Merkblatt

---

### Sto Ballotini Ø 180-300 µm

#### Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen.

Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

Sto Ges.m.b.H.  
Richtstraße 47  
A - 9500 Villach  
Telefon: 04242 33-1330  
Telefax: 04242 34-347  
[www.sto.at](http://www.sto.at)